



DEVItronic™

DEVItronic™ avfuktningselementer er den perfekte løsningen på kondensproblemer i innelukkede elektriske installasjoner som el-tavler og kontrollskap.

DEVItronic™ løser fukt- og kondensproblemene ved å øke temperaturen noen få grader over omgivelsestemperaturen.

DEVItronic™ har en stor overflate med lav overflatetemperatur, og varmeelementet vil derfor ikke skade elektriske kretser og plastskap.

Fordeler:

- Robust konstruksjon
- Korrosjonssikker
- IP-klasse 55

Standarder:

- IEC 60335-1:2012
- IEC 60335-2-30:2009

Godkjenninger:



Type	Verdi
Temperaturområde	-40 °C til 45 °C
Tilledning	0,5 m
IP-klasse	IP 55

DEVItronic™

Varenummer	Type	Type	Drifts-spennning	Effekt @ 10 °C	H x B x D (mm)	GTIN-nummer	Elnummer
60800075	DEVItronic™ 75 mm	PTC	12 - 48 V	15 W	75 x 72 x 57	5703435010532	54 543 04
60802071	DEVItronic™ 100 mm	PTC	12 - 48 V	20 W	100 x 116 x 33	5703435010563	54 543 06
60802204	DEVItronic™ 250 mm	PTC	12 - 48 V	40 W	100 x 116 x 33	5703435010594	54 543 12
60800109	DEVItronic™ 75 mm	PTC	110 - 240 V	15 W	75 x 72 x 57	5703435010549	54 543 02
60802105	DEVItronic™ 100 mm	PTC	110 - 240 V	20 W	100 x 116 x 33	5703435010570	54 543 08
60802253	DEVItronic™ 250 mm	PTC	110 - 240 V	40 W	250 x 116 x 33	5703435010600	54 543 14
60802113	DEVItronic™ 100 mm	PTC	220 - 440 V	20 W	100 x 116 x 33	5703435010587	54 543 10
60802261	DEVItronic™ 250 mm	PTC	220 - 440 V	40 W	250 x 116 x 33	5703435010617	54 543 16
60801156	DEVItronic™ med 50 gr. termo, 145 mm	OHMSK	240 V	70 W	142 x 72 x 57	5703435010556	54 543 20
60802402	DEVItronic™ med 50 dg termo, 250 mm	OHMSK	240 V	100 W	250 x 116 x 33	5703435010624	54 543 22
60802451	DEVItronic™ med 50 dg termo, 250 mm	OHMSK	240 V	160 W	250 x 116 x 33	5703435011034	54 543 24