


FDV - Rekkekl.skru,WKN 16/U -VO

| | |
|-----------------------|--|
| EFA-varenr.: | 1264604 |
| EI-nummer: | 1264604 |
| Leverandørens varenr. | 57.516.0155.0 |
| Type betegnelse: | |
| GTIN-nr.: | 4015573458376 |
| Leverandør: | Wieland Electric GmbH |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | EC000897 - Rekkeklemme med gjennomgang |
| Tolltariff: | 85369085 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 100101 |



Beskrivelse

Gjennomføring DIN-skinne rekkeklemme med skruetilkopling for montering på TS 35 og TS 32, nominelt tverrsnitt 16 mm², bredde 12 mm, farge grå

Teknisk beskrivelse

SELOS Screw connection with rising cage clamp 0.5 to 150 mm² Standard DIN rail terminal blocks Duo DIN rail terminal blocks Multi-tier blocks Initiator/actuator blocks Measuring/disconnect blocks Fuse blocks Function blocks DIN rail terminal blocks with

ETIM-egenskaper

| | |
|--|------------------------|
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet | 4 - 16 |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet | 15 - 25 |
| Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet | 16 - 25 |
| Merkestrøm In | 71 |
| Merkespenning | 1000 |
| Tilkoblingstype 1 | Skrukobling |
| Tilkoblingstype 2 | Skrukobling |
| Antall etasjer | 1 |
| Antall klemmeposisjoner per nivå | 2 |
| Monteringsmetode | DIN-/G-skinne TH35/G32 |
| Materiale i isolasjonskropp | Termoplast |
| Driftstemperaturområde | -40 - 55 |
| Isolasjonmaterialets flammehemmend | V0 |
| Ekspljosjonssikker utførelse Ex e | Ja |
| Terminalplate nødvendig | Ja |
| Farge | Grå |