

# FDV - RST 3P HANChas M25 skru G

|                       |   |
|-----------------------|---|
| EFA-varenr.:          | 1558413   |
| EI-nummer:            | 1558413   |
| Leverandørens varenr. | 96.032.5053.0   |
| Type betegnelse:      |   |
| GTIN-nr.:             | 4015573793255   |
| Leverandør:           | Wieland Electric GmbH   |
| Sertifikat:           |   |
| Etim-klasse:          | EC002566 - Enhetstilkobling for pluggbar bygningsinstallasjon |
| Tolltariff:           | 85369010  |
| Salgsenhet:           | Stk   |
| Blokk nr.:            | 30101   |



## Beskrivelse

I RST-serien har vi HAN- og HUN-kontakter med fra 2 til 5 poler i ulike farger og ulike mekaniske koder.

Kontakter for montering på kabel kan leveres med skru- og med 1 eller 2 fjærkontakter per pol. Kontaktene leveres også i ulike nippelvarianter basert på ulike typer kabel.

Chassiskontakter leveres med utvendig skrue for hull med 25mm diameter og med innvendig mutter for hull med 20mm diameter. Chassiskontakter leveres også med skruetilkobling eller med fjærtilkobling.

Vi kan også levere chassiskontakter med innvendig skrue for 16mm hull og vi kan levere chassiskontakter for viklet motasje. Se nærmere opplysninger i RST-katalogen.

## Teknisk beskrivelse

Tilkobling: Skru IP: 67 Type: Han Farge: Grå Lengde: Poler: 3 mm2:

## ETIM-egenskaper

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Merkespenning                     | 250                             |
| Merkestrøm                        | 20                              |
| Antall poler                      | 3                               |
| Beskyttelsesklasse IP             | IP66                            |
| Tilkoblingstype                   | Skrukobling                     |
| Modell / utførelse                | Støpsel                         |
| Innebygd utførelse                | Innbyggingsdel/stikkforbindelse |
| Uttaksvinkel                      | Rett                            |
| Gjengetilkoblingsmål              | M25                             |
| Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet) | 6 - 75                          |
| Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)  | 6 - 75                          |
| Antall tilkoblinger per pol       | 1                               |
| Polmerking                        | L, N, PE                        |



|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Mekanisk koding                  | Nei        |
| Fargekoding/kontaktinnsats       | Andre      |
| Kapslingsmateriale               | Polyamid   |
| Halogenfri                       | Ja         |
| Kontaktmateriale                 | Andre      |
| Overflatebehandling av kontakter | Sølvbelagt |
| Forurensningsgrad                | 3          |
| Type merkespenning               | 4          |
| Lengde                           | 44,6       |
| Høyde                            | 35         |
| Bredde                           | 35         |