

FDV - GST18i3 Kabel han-fri, 2m, 2,5mm², hvit

EFA-varenr.:	1558924
EI-nummer:	1558924
Leverandørens varenr.	92.238.2004.2
Type betegnelse:	GST18i3K1-S 25E 20WS
GTIN-nr.:	4015573370210
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem
Tolltariff:	85444290
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	30102



Beskrivelse

Produktfamilie GST18i3 - Prefabrikkert pluggbar kabel av typene HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI. 3-pol innebærer L, N og PE. Alle ledere har tverrsnitt 2,5mm². Kabler med FRI ende er avmantlet 35mm og ledningene er avisolert 9mm. Frie ender er audiosonisk sveiset og det er ikke behov for endehylser ved tilslutning til fjærkontakter. Kabeltypen er H05VV (PVC). Kabelisolasjonen kan være hvit eller sort.

Leverandør artikkelnummer - produktkonfigurator: 92.238.xx0y.z

xx - kabelens lengde (05=0,5m)(20=2,0m)
 y - 0=HAN-HUN , 3=HUN-FRI ende , 4=HAN-FRI ende ,
 zz - 1=sort kode 1 , 2=hvit kode 1 , 3=grå kode 2 , 5=rød kode 3

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Han-Fri Farge: Hvit Lengde: 2 Poler: 3 mm²: 2,5

ETIM-egenskaper

Merkespenning	250
Merkestrøm	20
Antall poler	3
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Type klargjort kabel	Tilførselsledning for apparater
Utførelse side 1	Støpsel
Utførelse side 2	Fri ende
Behandling av kabelender	Ultraludfortettede lederender
Total lengde	2
Mekanisk koding	Ja
Fargekoding/kontaktinnsats	Hvit
Kapslingsfarge	Hvit
Kabeltype	H05VV-F



Avmantlingslengde	37
Avisoleingslengde	9
Farge på yttermantel	Hvit
Polmerking	L, N, PE
Nominelt ledertverrsnitt	2,5
Kabel kontinuerlig temperaturobestand	70
Halogenfri	Nei
Overflatebehandling av kontakter	Fortinnet
Forurensningsgrad	2
Type merkespenning	4