

FDV - GST18i5 Chassis kontakt hun, fjær, 0,5-1,5mm, sort

| | |
|-----------------------|---|
| EFA-varenr.: | 1558952 |
| EI-nummer: | 1558952 |
| Leverandørens varenr. | 92.051.9658.1 |
| Type betegnelse: | GST18i5F B2 R V SW |
| GTIN-nr.: | 4015573399730 |
| Leverandør: | Wieland Electric GmbH |
| Sertifikat: | |
| Etim-klasse: | EC002566 - Enhetstilkobling for pluggbar bygningsinstallasjon |
| Tolltariff: | 85369010 |
| Salgsenhet: | Stk |
| Blokk nr.: | 30101 |



Beskrivelse

Chassiskontakter er snap-in kontakter i HAN- og HUN-kjønn som enkelt og uten skrues klipses på plass i frontplater. Kontaktene finnes for materialtykkelser på fra 0,5 til 1,5 mm og fra 1,5 til 2,5 mm.

Chassiskontaktene finnes i farger/koder ,

Code 1 sort og hvit

Code 2 grå

Code 3 lys rød

Code 4 brun

Ulike koder kan ikke sammenkoples / ulike bruksområder.

Kontaktene kan leveres med fjærkontakter og med skrukontakter ,

Fjær: 2 kontakter per pol, fleksibel kabel 0,5-1,5mm² med endehylse, stiv kabel 0,5-2,5mm².

Skrue: 1 kontakt per pol, fleksibel kabel og stiv kabel 0,5-2,5mm²

Alle varianter har låsebrakett.

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: Fjær IP: 20 Type: Hun Farge: Sort Lengde: Poler: 5 mm2:

ETIM-egenskaper

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Merkespenning | 250 |
| Merkestrøm | 20 |
| Antall poler | 5 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP20 |
| Tilkoblingstype | Tilkobling med fjærklemme |
| Modell / utførelse | Kontakt |
| Innebygd utførelse | Del med klikk-/skrukobling |
| Uttaksvinkel | Rett |
| Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet) | 5 - 15 |
| Tilkoblingstverrsnitt (entrådet) | 5 - 25 |
| Antall tilkoblinger per pol | 2 |
| Polmerking | 3, N, PE, 2, 1 |



| | |
|----------------------------------|------------|
| Mekanisk koding | Ja |
| Fargekoding/kontaktinnsats | Svart |
| Kapslingsmateriale | Polyamid |
| Halogenfri | Ja |
| Kontaktmateriale | Andre |
| Overflatebehandling av kontakter | Sølvbelagt |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Type merkespenning | 4 |
| Lengde | 38 |
| Høyde | 18,5 |
| Bredde | 52,3 |