

# FDV - GST18i3 Kabel han-fri, 8m, 2,5mm<sup>2</sup>, sort

EFA-varenr.:	1569414
EI-nummer:	1569414
Leverandørens varenr.	92.238.8004.1
Type betegnelse:	GST18i3K1-S 25E 80SW
GTIN-nr.:	4015573370319
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem
Tolltariff:	85444290
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	30102



## Beskrivelse

Produktfamilie GST18i3 - Prefabrikkert pluggbar kabel av typene HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI. 3-pol innebærer L, N og PE. Alle ledere har tverrsnitt 2,5mm<sup>2</sup>. Kabler med FRI ende er avmantlet 35mm og ledningene er avisolert 9mm. Frie ender er audiosonisk sveiset og det er ikke behov for endehylser ved tilslutning til fjærkontakter. Kabeltypen er H05VV (PVC). Kabelisolasjonen kan være hvit eller sort.

Leverandør artikkelnummer - produktkonfigurator: 92.238.xx0y.z

xx - kabelens lengde (05=0,5m)(20=2,0m)  
 y - 0=HAN-HUN , 3=HUN-FRI ende , 4=HAN-FRI ende ,  
 z - 1=sort kode 1 , 2=hvite kode 1 , 3=grå kode 2 , 5=rød kode 3

## Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 20 Type: Han-Fri Farge: Sort Lengde: 8 Poler: 3 mm<sup>2</sup>: 2,5

## ETIM-egenskaper

Merkespenning	250
Merkestrøm	20
Antall poler	3
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Type klargjort kabel	Tilførselsledning for apparater
Utførelse side 1	Støpsel
Utførelse side 2	Fri ende
Behandling av kabelender	Ultraløstfortettede lederender
Total lengde	8
Mekanisk koding	Ja
Fargekoding/kontaktinnsats	Svart
Kapslingsfarge	Svart
Kabeltype	H05VV-F



Avmantlingslengde	37
Avisoleingslengde	9
Farge på yttermantel	Svart
Polmerking	L, N, PE
Nominelt ledertverrsnitt	2,5
Kabel kontinuerlig temperaturobestand	70
Halogenfri	Nei
Overflatebehandling av kontakter	Fortinnet
Forurensningsgrad	2
Type merkespenning	4