

# FDV - Berøringsbeskyttelse BS-5 5 Moduler

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| EFA-varenr.:          | 1643739               |
| EI-nummer:            | 1643739               |
| Leverandørens varenr. | 50.002.401            |
| Type betegnelse:      | 50.002.401            |
| GTIN-nr.:             | 4046931334315         |
| Leverandør:           | Elkutec GmbH          |
| Sertifikat:           |                       |
| Etim-klasse:          | EC000215 - Faseskinne |
| Tolltariff:           | 85369010              |
| Salgsenhet:           | Stk                   |
| Blokk nr.:            | 220305                |



## Beskrivelse

Samleskinne benyttes for å sammenkoble automater, jordfeilautomater og OV/overspenningsvern. Man benytter samleskinne for å danne en god og varig forbindelse.

Samleskinner leveres som:

Stifttilkobling  
Gaffeltilkobling

Type:

2 pol (L1-L2/L1-N)  
3 pol (L1, L2, L3)  
4 pol (L1-N, L2-N, L3-N)  
4 pol (L1, L2, L3, N)

Størrelser:

10 mm<sup>2</sup>  
16 mm<sup>2</sup>

Lengder:

12 poler  
16 poler  
20 poler  
56 poler(100 cm)

Ved kapp av samleskinner skal kappstedet rengjøres, og det skal benyttes endekapper.

## Teknisk beskrivelse

Berøringsbeskyttelse BS-5

Benyttes for å dekke beskytte inntil 5 moduler reserveplass på samleskinne

## ETIM-egenskaper

Efa Elektro AS

Skiveien 123, Myrvoll

Postboks 593 - 1411 Kolbotn

www.efa.no



|  |      |
|--|------|
| Antall poler                           | 5    |
| Lengde                                 | 90   |
| Width in number of modular spacings    | 5    |
| Isolert                                | Ja   |
| Type merkespenning                     | 4    |
| Betinget nominell kortslutningstrøm Iq | 25   |
| Maks nominell driftsspenning Ue        | 400  |
| Egnet for enheter med N-leder          | Ja   |
| Egnet for enheter med hjelpekontakt    | Nei  |
| Colour                                 | Grey |

### **Vedlikehold**

Ingen krav til vedlikehold

### **Retur/Deponi**

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi(E-avfall)