



ANTITWIN® PTS par kabel - halogenfri

ANTITWIN® PTS skjermet PAR KABEL LSZH

TEC CON NORGE AS

PTS skjermet installasjonskabel beregnet for installasjoner av svakstrøms signalanlegg - alarm, tyveri, brann, ringeanlegg o.l. For innendørs fast legging i tørre og våte rom, samt utendørs ikke nedgravd. Kabelen er egnet for installasjon i kanaler, kabelbroer, stier og under datagulv. Oppspolingsform medfører at det ikke er behov for spolingsverktøy - spiralisierer ikke ved uttrekk av emballasjen. Halogenfri kabler brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk og farlige syreholdig og irriterende gasser. Gir personer mulighet for å komme seg i sikkerhet ved brann!



Bolig



Industri



Selvslukkende



RoHS



UV-bestandig



Reach



Etsende gasser



Lav røykutvikling



Meter merking



Bøyeradius fleksibel



Halogenfri



EMC-beskyttelse



EN50575



CE

KONSTRUKSJON

KABEL	
Standard	Fabrikk standard
Leder	Entrådet glødet og fortinnet kobbertråd med diameter 0,6mm
Isolasjon	Farget spesial PE. Isolasjonstykkelse ca. 0,2 mm
Lederopplegg	Par revolvering
Fargekode - par	1.Sort/Blå 2.Sort/Org. 3.Sort/Grønn 4.Sort/Brun 10. Blå/Grå
Fargekode - par 1x4	1.Sort/Blå 2.Rød/Gul
Skjerm	Langsgående alu/pet- aluminium polyester tape med skjermtråd av fortinnet kobbertråd 0,5mm
Merking	TEC CON "PTS-LSZH"
Ytterkappe	Halogenfri brannhemmende og selvslukkende hvit ral 9010 yttekappe UV bestandig
Max kapasitans par	75nF/km
Max ledertmotstand sløyfe DC	v/20°C: 650hm/km
Spesifikk isolasjonsmotstand	500MOhm/km
Prøvespenning	Leder-leder 1000V AC
Spenning drift	75V
Brannegenskap	EN 60332-1; EN 60754; EN 61034
CPR klasse	Eca EN 50575
DoP nr.	17_0024_00
Temperatur - installasjon	-5 til + 50°C
Bøyeradius	8 x kabel diameter

MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2011/65/EU
Lav spenning direktiv	L.V.D 2014/35/EU
CPR Compliant	305/2011/EU

SMARTE LØSNINGER

TECCON

TEC CON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no



ANTITWIN® PTS par kabel - halogenfri

ANTITWIN® PTS skjermet PAR KABEL LSZH

TEC CON NORGE AS

PTS skjermet installasjonskabel beregnet for installasjoner av svakstrøms signalanlegg - alarm, tyveri, brann, ringeanlegg o.l. For innendørs fast legging i tørre og våte rom, samt utendørs ikke nedgravd. Kabelen er egnet for installasjon i kanaler, kabelbroer, stier og under datagulv. Oppspolingsform medfører at det ikke er behov for spolingsverktøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen. Halogenfri kabler brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk og farlige syreholdige og irriterende gasser. Gir personer mulighet for å komme seg i sikkerhet ved brann!



Bolig



Industri



Selv-
slukkende



RoHS



UV-
bestandig



Reach



Etsende
gasser



Lav
røykutvikling



Meter
merking



Bøyeradius
fleksibel



Halogenfri



EMC-
beskyttelse



EN50575



CE

Ledertvernsnitt mm ²	Elnummer	Tverrsnitt par leder dimensjon	Kabel D mm ²	Vekt kg/km	Lengde	Eske str.
PTS 2par Anti Twin	1010430	1 x 4 x 0,6	4,3	29	200	1
PTS 4par Anti Twin	1010431	4 x 2 x 0,6	6,3	50	100	1
PTS 6par Anti Twin	1010432	6 x 2 x 0,6	7,5	73	100	2
PTS 10par Anti Twin	1010433	10 x 2 x 0,6	9,2	111	50	1

SMARTE LØSNINGER

TECCON

TEC CON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no