

PREFIX Høytalerkabel

TECCON NORGE AS



Ledning brukes som tilledning til audio systemer - høyttalere og lignende svakstrøms applikasjoner i tørre og fuktige miljø. Trekkes i rør, kanal, lukket føringsvei og lignende godkjent material. Oppspolingsform medfører at det ikke er behov for avspolingsverktøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen!



Bolig



Innendørs



Innmuret



Selvslukkende



RoHS



Reach



Blyfri



Omgivelses temp. under drift



EN50575



KONSTRUKSJON

RØR	
Standard	EN 61386-1 61386-22 ICTA 34423
Korrugert PP flex rør	Polypropylen
Mekanisk styrke	750 N
Ytterflate	Polypropylen, grå, halogenfri, korrugert, fleksibel, brannhemmende og selvslukkende
Merking	Meter merket 0-100 EN, dato og meter
Temperatur - drift	Område -25 - + 90°C
Temperatur - installasjon	Område -5 - + 50°C
Bøyeradius	8 x D
Brannegenskap	EN 61386-1
Brannpåvirkning bygg jf. EN13501-1	EN ISO 60695-2-1/1 klasse E-d2
Max ledertmotstand	>100MΩ ved 500V på 1 minutt
Test	EN 61386-1. 61386-22
Elektrisk test	>2,0kV 50Hz i 15 minutter

KABEL	
Standard	Fabrikk standard
Leder	Mangetrådet utglødet kobber leder. IEC 60228 cl.5
Isolasjon	PVC - blyfri - transperant
Leder merket	Blå, sort
Leder opplegging	Lederne er opplagt parallelt
Ytterkappe	PVC - blyfri UV stabilisert Farge hvit, sort, brun, bronse
Merking	Høytaler "metemerket"
Nominell spenning Uo/U	<50VAC:<75VDC
Test spenning	2500V
Maks ledertemperatur	60°C
Kortslutnings tempertaur	60°C
Isolasjon motstand	100MΩ *km
Brannegenskap	EN 50265-2-1; EN 60332-1-2
CPR klasse	Eca EN 50575
DoP nr.	
Temperatur - drift	-5 til +50°C
Temperatur - installasjon	-10 til +50°C
Bøyeradius	5 x D

MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2011/65/EU
Lav spenning direktiv	2014/35/EC
CPR Compliant	305/2011/EU
KEMA KUR	TC 34423

SMARTE LØSNINGER
TECCON

PREFIX Høytalerkabel

TECCON NORGE AS



Ledning brukes som tilledning til audio systemer - høyttalere og lignende svakstrøms applikasjoner i tørre og fuktige miljø. Trekket i rør, kanal, lukket føringsvei og lignende godkjent material. Oppspolingsform medfører at det ikke er behov for avspolingsverktøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen!



Bolig



Innendørs



Innmuret



Selvslukkende



RoHS



Reach



Blyfri



Omgivelses temp. under drift



EN50575



Betegnelse	Max diam. av ledning/i leder mm dimensjon	Nominell isolasjonstykkelse	El. nummer	Lengde	Total vekt
Prefix 16/høytalerkabel 2x2,5mm ²	0,26	0,8	1251538	100	14,2
Prefix 16/høytalerkabel 2x4mm ²	0,31	0,8	1251539	50	9,0