



PREFIX® alarm kabel 8 ledere

Prefix® uskjernet alarm kabel 8x0,5mm²

TECCON NORGE AS

Korrugerte PP rør - bøyelig og selvutvinnende - med ferdigtrukket installasjonskabel beregnet for installasjoner av svakstrøms signalanlegg - alarm, tyveri, brann, ringeanlegg o.l. For innendørs fast legging i tørre og våte rom. Kabelen er egnet for installasjon i kanaler, kabelbroer, stier og under datagulv. Oppspolingsform medfører at det ikke er behov for spolingsverktøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen.



KONSTRUKSJON

RØR	
Standard	EN 61386-1 61386-22 ICTA 34423
Korrugert PP flex rør	Polypropylen
Mekanisk styrke	750 N
Ytterflate	Polypropylen, grå, halogenfri, korrugert, fleksibel, brannhemmende og selvslukkende
Merking	Meter merket 0-100 EN, dato og meter
Temperatur - drift	Område -25 - + 90°C
Temperatur - installasjon	Område -5 - + 50°C
Bøyeradius	8 x D
Brannegenskap	EN 61386-1
Brannpåvirkning bygg jf. EN13501-1	EN ISO 60695-2-1/1 klasse E-d2
Max ledertmotstand	>100MΩ ved 500V på 1 minutt
Test	EN 61386-1. 61386-22
Elektrisk test	>2,0kV 50Hz i 15 minutter

MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2011/65/EU
Lav spenning direktiv	L.V.D 2014/35/EU
CPR Compliant	305/2011/EU
KEMA kur	TC 34422

KABEL	
Standard	BS 4737 s- 3.30
Leder	Entrådet glødet og forfinnet kobbertråd med diameter 7x 0,182mm = 0,22mm ²
Isolasjon	0,3mm PVC farget
Lederopplegg	Parrelelt
Fargekode	Blå, grøn, rød, gul, sort, hvit, oranger, violet
Merking	CQR
Ytterkappe	PVC Hvit
Ledertmotstand	90Ohm/KM
Spenning	50V
Max strøm	1A
Brannegenskap	EN 60332-1; EN 60754; EN 61034
CPR klasse	Eca EN 50575
DoP nr.	17_0024_00
Temperatur - installasjon	-5 til + 50°C
Temperatur - drift	-30 til + 70°C
Bøyeradius	8 x kabel diameter

SMARTE LØSNINGER
TECCON



PREFIX® alarm kabel 8 ledere

Prefix® uskjernet alarm kabel 8x0,5mm²

TECCON NORGE AS

Korrugerte PP rør - bøyelig og selvutvinnende - med ferdigtrukket installasjonskabel beregnet for installasjoner av svakstrøms signalanlegg - alarm, tyveri, brann, ringeanlegg o.l. For innendørs fast legging i tørre og våte rom. Kabelen er egnet for installasjon i kanaler, kabelbroer, stier og under datagulv. Oppspolingsform medfører at det ikke er behov for spolingsverktøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen.



Bolig



Industri



Innmuret



Selv-
slukkende



RoHS



Reach



Etsende
gasser



Lav
røykutvikling



Meter
merking



Bøyeradius
fleksibel



EN50575



CE

Betegnelse	Elnummer	Tverrsnitt leder dimensjon	Kabel D mm ²	Vekt kg/km	Lengde	Eske str.
PREFIX 16/Alarmkabel 8 leder F	1251517	8x0,22mm	4,5	10,80	100	400x340x400