




PREFIX tomme rør/trekkeetråd

Fleksibel installasjonsrør med eller uten trekkeetråd

TEC CON NORGE AS

Brukes ved skjult og åpent installasjon, samt ved innstøping i betong. Halogenfrie produkter brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk og farlige syreholdige og irriterende gasser, Gir personer mulighet for å komme seg i sikkerhet ved brann. Oppspolingsform i Prefix medfører at det avspoles direkte uten hjelp av avspolingsverktøy.



KONSTRUKSJON

RØR	
Standard	EN 61386-1; EN 61386-22
Korrugert PP flex rør	PVC uten phalater - fleksibel, brannhemmende og selvslukkende PP korrugert, fleksibel, brannhemmende og selvslukkende = HF
Merking	Dato og metermerking
Ytterflate	PVC - hvit PP - ral 7032
Temperatur - drift	Område -25 - + 90°C
Temperatur - installasjon	Område -5 - + 90°C
Mekanisk styrke	Kompressjonsmotstand 750N
Brannegenskap	EN 61386-1/21/22; EN 61034-2; EN 50267-2-1/2
Isolasjonsmotstand	<100M' ved 500V i 1 minutt
Test	EN 50267-2-1; EN 50267-1-2
Test spenning	>2,0kV 50Hz i 15 minutter
Bøyeradius	8 x D

MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2011/65/EU
Lav spenning direktiv	L.V.D 2014/35/EU
CPR	305/2011/EU
KEMA-kur	TC 34423

SMARTE LØSNINGER
TECCON





PREFIX tomme rør/trekke-tråd

Fleksibel installasjonsrør med eller uten trekke-tråd

TEC CON NORGE AS

Brukes ved skjult og åpent installasjon, samt ved innstøping i betong. Halogenfrie produkter brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk og farlige syreholdige og irriterende gasser. Gir personer mulighet for å komme seg i sikkerhet ved brann. Oppspolingsform i Prefix medfører at det avspoles direkte uten hjelp av avspolingsverktøy.



Betegnelse	El. nummer	Vekt kg/km	Lengde forpakning m	Rør
PREFIX 16mm rør med trekke-tråd	1251504	7,9	100	PVC
PREFIX 20mm rør med trekke-tråd	1251505	6,8	100	PVC
PREFIX 16mm rør Halogenfri	1251050	7,2	100	PP
PREFIX 20mm rør Halogenfri	1251051	5,65	50	PP
PREFIX 16mm rør Halogenfri med trekke-tråd	1251055	7,3	100	PP
PREFIX 20mm rør Halogenfri med trekke-tråd	1251056	5,8	50	PP