

12 Bokser

14 Brytere

15 Stikkontakter

16 Sikringsmateriell

17 Skap

30 Belysning

ELKO Bright

ELKO Bright Downlights

- ELKO Bright Akse 7W // 2700K

- ELKO Bright Fokus 7W // 2700K

- ELKO Bright Tilt 7W // 2700K

- ELKO Bright Akse 7W // Varmdim

- ELKO Bright Fokus 7W // Varmdim

- ELKO Bright Tilt 7W // Varmdim

Beslag og tilbehør

45 ELKO Styringssystemer

54 Termostater

66 Trafo

69 Svakstrømsprodukter

88 Verktøy



Utgåtte produkter



## LED DL fokus 7W 2700K Alu

Elnummer: 3088271  
 Varenummer: EKO06973  
 EAN: 7020160697318  
 Pakningsantall: 1  
 Farge: Aluminium

### Dokumenter:

- Merk alle Qr
- [Datasheet3088271.pdf](#) Vis 
- [FDVdok3088271.pdf](#) Vis 

LAST NED SOM ZIP-FIL 

### Produktinformasjon:

ELKO Bright Fokus, en fast lavprofildownlight med meget godt lysutbytte. Downlightens innkapsling gjør at downlighten kan plasseres direkte i brennbart materiale slik at kasse ikke er nødvendig. Byggehøyde på kun 34mm betyr at den kan bygges inn i 1 lektet tak. Downlighten kan monteres i hull med en diameter fra 73 - 83mm, perfekt for rehabilitering av eldre downlightsinstallasjoner der det er benyttet en mindre hull diameter en 83mm. LED driveren er spesielt tilpasset ELKO 315GLE dimmer for et flimmerfritt og lavt minimumsnivå. Hurtigkobling mellom driver og lampe, slik at driveren kan kobles ferdig når hullet blir frest ut. Lampen kan da enkelt kobles til når maleren er ferdig med å male taket. Leveres med fargetemperatur 2700K. Dimbar med 315 GLE eller 316 GLED dimmer fra ELKO. IP44. Leveres i Polarhvit, aluminium og sort.

### Teknisk spesifikasjon:

LED downlight for innfelt montering.  
 Fast lysretning  
 Spenning: 230V / 50Hz  
 Systemeffekt: 7W  
 Lysfarge: 2700K  
 Lysspredning: 36°  
 Lysutbytte: 565 Lumen  
 Lysfordeling: 652Cd  
 CRI/Ra>85  
 Hulltagning: 73-83mm  
 Kapslingsgrad: IP44  
 Byggehøyde: 34mm - passer i 1 nedlekting  
 Levetid: 50.000 timer L70  
 Isolasjonssikker - kan monteres direkte mot isolasjon.  
 Mulighet for tilkobling av 4 ledere pr fase i koblingsboksen.  
 Inngang for 2 stk 16mm k-rør  
 Hurtigkobling mellom driver og lampe for mulighet for ferdigkobling før maleren er ferdig.  
 Farge: Aluminium

