

12 Bøker

14 Brytere

[ELKO Plus brytere og tilbehør](#)

- Plus bryter 1-Polet / Vekselvender(6)

- Plus bryter 2-Polet

- Plus bryter 2+1 10A

[- Plus bryter 1+1+1](#)

- Plus bryter 5

- Plus bryter 6-6

- Plus bryter 7

- Plus markisebryter

- Plus sentralplate tett

- Plus vippe med nøkkelsymbol

- Plus vippe med lys

- Plus vippe med klokkesymbol

RS16 brytere og tilbehør

Tilbehør RS16 brytere

Rammer

Påveggskapper

Dimmere

Tilbehør dimmere

Fotocelle

Fotocelle FC16A SO

Bevegelsesfølere

Tidsbrytere

Dørklokke

Markeringslys

Nattlys

Universal relé 13 A

Nøkkeltortbrytere

Ledningsbryter 1-pol



Plus bryter innfelt 1+1+1 Alu

Elnummer: 1410711
 Varenummer: EKO03739
 EAN: 7020160373915
 Pakningsantall: 5
 Farge: Aluminium

Dokumenter:

<input type="checkbox"/> Merk alle	Qr
<input type="checkbox"/> Bruksanv3739.pdf	Vis
<input type="checkbox"/> Datasheet1410711.pdf	Vis
<input type="checkbox"/> FDVdok1410711.pdf	Vis
<input type="checkbox"/> Godkj3739.pdf	Vis
<input type="checkbox"/> Kobl3739.gif	Vis
<input type="checkbox"/> Maal3739.gif	Vis
<input type="checkbox"/> Strek3739.gif	Vis

LAST NED SOM ZIP-FIL

Produktinformasjon:

Innfelt bryter i ELKO Plus design.

Bryteren er 3x1-polet, og benyttes oftest i stue, kjøkken eller soverom der man ønsker å slå av/på lyset med en bryter.

Denne bryteren kan benyttes til å styre 3 uavhengige soner, f.eks lampe over spisebordet, vegglamper og spotlights.

Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.

Dersom bryteren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes.

ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller skifer kan benyttes for en mer eksklusiv design

Teknisk spesifikasjon:

Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.

For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).

Skruterminaler med heiseklemme.

Hullavstand i festeplate: 60mm

Halogenfri.

1+1+1 polet

16 A. 250V.

Lysrør 10A.

Innbygningsdybde: 11,5mm.

Kapslingsklasse: IP20.

Avmantlingslengde: 8mm

Antall ledere pr. terminal: 2

Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)

Maksimalt tverrsnitt: 4mm²

Farge: Aluminium

	Dreibryter/Nødstop
	Fotocelle FC10A
15	Stikkontakter
16	Sikringsmateriell
17	Skap
30	Belysning
45	ELKO Styringssystemer
54	Termostater
66	Trafo
69	Svakstrømsprodukter
88	Verktøy

Utgåtte produkter