

FDV

**Single pair foil&braid 1x2xawg24 (9841 NH)
El.nr. 1001780**

Diameter (mm)	5,9
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	64



Data og instrumenteringskabel for bruk i RS 485 kommunikasjon
Kabelen er halogenfri. Denne kabelen kombinerer isolasjon med lav kapasitans og dobbelt skjerming som gjør kabelen både rask og støvsikker.

Oppbygning: Grå ytterkappe, fargekodet ledere, i 1 pars kabel: hvit/blå stripe og blå/hvit stripe. Parvis revolvert. Den har både aluminiumsfolie skjerm og flettet fortinnet kobberskjerm. Leveres med jordtråd.

Isolasjon indre/ ytre:	Polyethylene (PE)/ Halogenfri (LSHF)
Lederkonstruksjon:	7-trådet kobber
Dimensjon:	AWG 24
Jordleder:	Jordtråd
Testspenning:	2,5KV i 5 min.
Driftsspenning:	450/750 Volt
Temp. område:	-20 til +70 °C.
Ved brann:	BS EN 60332-1-2/BS EN 61034-2/ BS EN 60754- 1&2
Ytterdiameter:	Ca 5,9 mm
Vekt:	64 kg/km