


FDV

**H07 V-K 4 mm<sup>2</sup> Sort 100m**  
**El.nr. 1002660**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 4,8  |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 66   |



Benyttes som koblingskabel til alle formål i skap, koblingsbokser, tavler etc.  
Fleksibel kobberleder etter IEC 60228.  
Kan også leveres med CSA/UL godkjenning, på forespørsel.

|                      |  |
|----------------------|--|
| Oppbygning:          | Mangetrådet, PVC isolasjon rundt kobberleder. Ledningen kan leveres i 13 farger (tofarge kombinasjoner på forespørsel) |
| Dimensjon:           | 0,5 mm <sup>2</sup> til 240 mm <sup>2</sup>  |
| Testspenning:        | 2Kv/2,5Kv  |
| Driftsspenning Uo/U: | H05 V-K Uo/U 300/500V, H07 V-K Uo/U 450/750V   |
| Temperaturområde:    | Fritt forlagt -5 til +70 °C, fast forlagt - 30 til +70 °C  |
| PVC karakteristikk:  | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1   |
| Lederkonstruksjon:   | IEC 60228, Klasse 5  |
| Norm:                | DIN VDE 0245 0250 og 0281  |