

FDV

Nippel SCHL-TEC PG9 2,8-8
El.nr. 1248062

| | |
|--------------|----------|
| Høyde (mm) | 19 |
| Vekt (g) | 10 |
| Dimensjon | PG 9 |
| Farge | Mørk grå |
| Forpakning | 50 |
| Klemområde | 2,5-8 mm |
| Gjengelengde | 8 mm |



Pakknippel med strekkavlastning type SCHLEMMER-TEC. Gir meget god tetning rundt kabelen, IP 68. Meget god klemvirkning, brudd- og støtsikker, vann og gasstett, gode termiske egenskaper. Neoprenpakningen kan ikke falle ut av nippelen.

| | |
|------------------------------|---|
| Tetthetsgrad: | IP 68 5 bar |
| Materiale: | Polyamid 6 (Nylon) (halogenfri) |
| Tetning: | Neopren |
| Temperaturbestandighet: | -40 °C til +100 °C |
| Godkjenninger: | UL No E184471, VDE |
| Halogenfri: | Ja |
| Meget god kjemisk resistens: | Bensin, diesel, mineralolje, lut, svake syrer |
| God kjemisk resistens: | Animalsk olje, sterke syrer |
| Fargekoder: | RAL7001 mørk grå (PG-gjenger), RAL7035 lys grå (mm-gjenger), RA |
| UV-bestendig: | Ja, RAL9005 sort er UV-bestendig |