

NEXT

514034174





NEXT 1 LED 7000 HF 740 MB

En lyskaster-serie for innendørs og utendørs bruk. Produsert med armaturhus i støpt aluminium med polyesterpulverbelagt lakk. Leveres med deksel i herdet sikkerhetsglass med silikonpakning. Monteringsbraketten er produsert i galvanisert og lakkert stål. [Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer **3330251**

Lagerkategori **A**



Teknisk data

| | |
|--|-----|
| IP klasse: | 66 |
| IK klasse: | 9 |
| Minimum omgivelsestemperatur (°C): | -30 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C): | 35 |
| Korrosjonsklasse: | C4 |

Armaturhus

| | |
|------------|-----------|
| Materiale: | Aluminium |
| Farge: | Sølvgrå |

Elektriske data

| | |
|---------------------------|-----|
| Spenning fra (V): | 220 |
| Spenning til (V) : | 240 |
| Frekvens (Hz): | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz): | 60 |
| Minimum DC spenning: | 170 |
| Maksimum DC spenning: | 280 |
| Totalt effektforbruk (W): | 50 |

Dimensjoner

| |
|-----------------|
| Nettovekt |
| Bruttovekt (kg) |
| Lengde (mm) |
| Bredde (mm) |
| Høyde (mm) |

Optikk

| | |
|----------------------|-----------------|
| Optikk | MB = Medium str |
| Avdeknings materiale | |
| Reflektor materiale | |

Lystekniske data

| | |
|-------------------------------------|----|
| Lyskilde | |
| Fargegjengivelse og fargetemperatur | |
| Lumen Ut | |
| MacAdam step | |
| Lumen/Watt | |
| Medianlevetid (EN 62717) Ta25 | 10 |

| | |
|---|----|
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning): | 9 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning): | 15 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning): | 15 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning): | 25 |

Driver

| | |
|-------------------------|------------------|
| Driver: | HF - ikke dimbar |
| Antall LED drivere: | 1 |
| Overspenningsvern (kV): | 4 |

| | |
|--|----|
| Medianlevetid (EN 62717) Max Ta | 10 |
| Medianlevetid (EN 62717) L90 Ta25 (h) | |
| Medianlevetid (EN 62717) L80 MaxTa (h) | |

Tilkobling

Kabellengde (m)

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)