

A40-W

A40812282



A40-W600 LED 1000 HF 830 OU

En baderomsarmatur med en enkel og funksjonell design. Armaturhuset er i stål, og skjermen er i tredobbel ekstrudert akryl, med endestykker i kunststoff.

Armaturen er fleksibel og kan monteres både horisontalt og vertikalt.

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer **3319990**

Lagerkategori **A**



Teknisk data

IP klasse:	44
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C):	35

Dimensjoner



Nettovekt:	1,1
Bruttovekt (kg):	1,24
Lengde (mm):	635
Bredde (mm):	57
Høyde (mm):	72

Armaturhus

Materiale:	Galvanisert stål
Farge:	Hvit

Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50



Optikk

Optikk

Lysfordeling Opp/Ned

Driver

Driver

Antall LED drivere

Elektrisk tilbehør

Lystekniske data

Lyskilde

Fargegjengivelse og fargetemperatur

Lumen Ut

MacAdam step

Lumen/Watt

Medianlevetid (EN 62717) Ta25

Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25

Medianlevetid (EN 62717) L90 Ta25 (h)

Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	9
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	22
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	37
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	36
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	60
Leakage Current (mA):	0,25

Tilkobling

Ledningstilkobling

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)