


[Human Centric Lighting](#)
[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

C25-R

# C25529090





## C25-R600x600 LED 4000 HF 830 MP

Glamox C25-R er en modulær LED-armatur i lavtbyggende design

[Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer **3319984**

Lagerkategori **A**



### Dimensjoner

Nettovekt:	3,4
Bruttovekt (kg):	3,38
Lengde (mm):	595
Bredde (mm):	595
Høyde (mm):	10

### Optikk

Optikk:	MP - mikropriamatisk
Avdeknings materiale:	Akryl
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100

### Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240
Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	41
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	25

### Teknisk data

IP klasse	40
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	

### Armaturhus

Materiale

Farge

### Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	5
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L70 Ta25 (h)	

Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	25
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	40
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	40

Driver	
Driver:	HF - ikke dimbar
Antall LED drivere:	1

## Tilkobling

Ledningstilkobling

## Merknader

Spesiell sertifisering

## Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

## Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

## Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

## Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)  
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)