

D70-S

D70519155





D70-S195 LED 2200 HF 830 SI/WH

En energieffektiv og allsidig utenpåliggende LED-downlight. Designet med et passivt kjølesystem uten mekaniske deler. Reflektorhus i presstøpt aluminium, metallisert PC reflektor og forkoblingshus i polykarbonat. Leveres alltid med et støvdeksel for beskyttelse i byggeperioden. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer 3246112

Lagerkategori C



Dimensjoner

Nettovekt:	2
Bruttovekt (kg):	2,16
Diameter (mm):	223
Høyde (mm):	216
CCmax (Opphengsavstand) (mm):	133
CCmin (opphengsavstand) (mm):	133

Armaturhus

Materiale:	Stål og polykarbonat
Farge:	Hvit

Optikk

Optikk:	SI-Høyglans reflektor
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100

Elektriske data

Spenning fra (V):	230
Spenning til (V) :	240

Teknisk data

IP klasse	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	

Driver

Driver	H
Antall LED drivere	

Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	8
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L90 Ta25 (h)	

Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Totalt effektforbruk (W):	20
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	17
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	28
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	28
Leakage Current (mA):	0,5

Tilkobling

Ledningstilkobling

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 Websites ↗

Salgs- og leveringsbetingelser | Vilkår | Meld deg på vårt nyhetsbrev
| Privacy Policy | Terms and conditions for Glamox suppliers