

i10

# 110094225





## i10-1200 LED 8000 HF 830 WB

IP23 armatur med forskjellige lumenpakker og typer reflektorer i sølvbelagt aluminium som gir høy fleksibilitet. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer 3330222

Lagerkategori A



### Dimensjoner

Nettovekt:	3,3
Bruttovekt (kg):	3,58
Lengde (mm):	1279
Bredde (mm):	136
Høyde (mm):	121

### Armaturhus

Materiale:	Aluminium-/sinkbehandlet stål
Farge:	Ulakkert

### Optikk

Optikk:	WB-bredstrålende
Reflektor materiale:	Sølvbelagt aluminium
Lysfordeling Opp/Ned:	0/100

### Elektriske data

Spenning fra (V):	220
Spenning til (V) :	240

### Teknisk data

IP klasse	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	

### Driver

Driver	H
Antall LED drivere	

### Lystekniske data

Lyskilde	
Fargegjengivelse og fargetemperatur	
Lumen Ut	
MacAdam step	
Lumen/Watt	
Medianlevetid (EN 62717) Ta25	10
Medianlevetid (EN 62717) Max Ta	9
Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25	
Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h)	

Frekvens (Hz):	50
Maksimal frekvens (Hz):	60
Minimum DC spenning:	202
Maksimum DC spenning:	254
Totalt effektforbruk (W):	54
Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning):	15
Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning):	25
Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning):	24
Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning):	40
Leakage Current (mA):	0,3

Medianlevetid (EN 62717) L70 MaxTa (h)

#### Tilkobling

Ledningstilkobling 5x2x2.5m

#### Aktuelle tema

Human Centric Lighting  
LED  
Luxo lupelamper  
EN12464-1:2011  
Arbeidsplassbelysning  
Lysstyring

#### Bruksområder

Skoler og undervisning  
Helse  
Industri  
Kontor  
Utendørs

#### Teknisk informasjon

Kvalitet og testing  
Teknisk informasjon  
Himlingssystemer

#### Last ned

Brosjyrer  
GlamoxTV  
Brukermanualer  
Verktøy  
Webinar og arrangementer  
lux&lumen

 Websites 

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)  
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)