



Selvulkaniserende tape - Elektrisk isolerende mastik

HelaTape Power 650

Egenskaper og fordeler

- Selvulkaniserende isolasjonsmasse for lavspenning
- For rask oppbygging av lag
- Enkel å forme for hånd for tilpassing til uregelmessige former
- Tøybar og formbar også i lave temperaturer
- Utmerket for å dekke skruer, og kanter m.m.
- Utmerket som fuktforsegling
- Motstandsdyktig mot sjøvann, ozon, olje og kjemikalier
- Anbefales å benyttes i kombinasjon med HelaTape Flex vinyltape for mekanisk beskyttelse



HelaTape Power 650 selvulkaniserende isoleringsmasse er meget fleksibel.

MATERIALE	Isobutene-Isoprene-Gummi (butylgummi) (IIR)
Driftstemperatur	+90 °C
Kortvarig driftstemp.	+130 °C
Vannabsorbasjon	0,1%
Volum motstand	10 ¹⁵ Ω cm
Dielektrisk styrke	19,7 kV/mm



TYPE	Tykkelse (T)	Bredde (W)	Lengde (L)	Farge	El.nr.	Art.nr.
HTAPE-POWER650	3,20	38,0	1,5 m	Sort (BK)	18 004 81	711-10300

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

FDV-dokumentasjon

HellermannTyton

Tlf. 23 17 47 00