


HellermannTyton

Buntebånd PA 6.6 standard T50LL



Serie T i PA66 nat, Art.nr.: 111-06003

Disse buntebåndene leveres i mange forskjellige materialer og har innvendige riller for sikkert grep om kabler, rør eller slanger. Båndene monteres meget enkelt for hånd. Låsehodet er konstruert med tanke på høy bruddstyrke samtidig som båndet skal være lett å stramme. Enden på båndet er lett buet for enkel innføring i låsehodet.

Naturelle bånd benyttes innendørs, for utendørs montasje anbefales sorte bånd. Som tilbehør leveres luftdrevne- eller manuelle stramme/kutte-verktøy.

For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.



Basisdata

Bånd_lås	plast-hake
Farge	Nat. (NA)
Festemetode	Ingen
Identifikasjonsplate position	ingen
Lokalt ordrenr.	T50LL.NN6P
Mont. verktøy	MK3SP, MK3PNSP2, MK7P, MK7, MK7HT, MK20, MK6, MK6PN, MK9, MK9HT, MK21
Produkt familie	Serie T i PA66 nat
Produkt gruppe	Buntebånd PA 6.6 standard
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Dimensjon produkt

Bredde (W)	4.6 mm
Bredde (W) (tommer)	0.18 "
Bunte Ø max.	130.0 mm
Bunte Ø min.	11.0 mm
Lengde (L)	445 mm
Min. strekkfasthet (N)	225 N

Logistikk og pakning

Antall kartonger pr. europall	72000 stk.
Antall pr kartong	4000 stk.
Antall pr.	pose
EAN / GTIN	5022660322686
El.nr.	13 480 03
Pakn.	500
Vekt	2.9 kg

Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V2
Driftstemperatur	-40°C til +85°C, (+105°C, 500 h)
Halogenfri	Ja
Materiale	PA66
Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Sertifisering	DIN 30015955, BV 03856/H0 BV