



Krympeslange 3:1 fleksibel og transparent

- TF34

Beskytter kabel-, lednings- og komponentmerking. Den transparente krympeslangen beskytter eksempelvis elektroniske komponenter og hindrer ikke inspeksjon og avlesing av merkingen.

Egenskaper og fordeler

- Transparent, fleksibel krympeslange i polyolefin
- Beskytter merking
- Noen få størrelser dekker et stort spekter av diametre, hvilket reduserer lagerhold
- Halogenfri



TF34 transparent krympeslange 3:1 er velegnet for mange bruksområder.

Kuttede lengder kan leveres på forespørsel. Kontakt oss!



Krympeslange 3:1

MATERIALE	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Krympeforhold	3:1
Driftstemperatur	-55°C til +135°C
Min. krympetemperatur	+110°C
Lengdeendring etter krymping	-5% max.
Dielektrisk styrke	46 kV/mm
Brennbarhetsklasse	Ikke flammehemmende



TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Rull-lengde	Farge	El.nr.	Art.nr.
TF34-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	30 m	Transp. (CL)	18 085 60	333-30153
TF34-3/1	3,0	1,0	0,50	30 m	Transp. (CL)	18 085 61	333-30303
TF34-6/2	6,0	2,0	0,70	30 m	Transp. (CL)	18 085 62	333-30603
TF34-9/3	9,0	3,0	0,80	30 m	Transp. (CL)	18 085 63	333-30903
TF34-12/4	12,0	4,0	0,85	30 m	Transp. (CL)	18 085 64	333-31203
TF34-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	Transp. (CL)	18 085 65	333-31803
TF34-24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	Transp. (CL)	18 085 66	333-32403
TF34-40/13	40,0	13,0	1,25	30 m	Transp. (CL)	18 085 67	333-34003

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.