

HENSEL


KV-sikringsskap Automatsikringsskap Kabelinnføring via integrerte elastiske membrannipler



KV 9109

9 moduler: 1 x 9 x 18 mm

- 1 rekke
- Pr. PE/N antall x diameter 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT®-klemmeteknikk, se teknisk info
- Til innbygging av utstyr med snepfeste på DIN-skinne, U-profil 35 mm
- Med gjennomsiktig dør, Plomberbar
- Lås for deksel og plomberingssett, se tilbehør
- Med kabelavblendingsdeksel
- Utstørsåpning oppbrytbar
- Med integrerte, elastiske membrannipler for kabelinnføring



Merkespenning


U_i = 400 V a.c.



KV 9109 B | EI nr. 17 890 09

9 moduler: 1 x 9 x 18 mm

- 1 rekke
- Pr. PE antall x diameter 2 x 25 mm², 6 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT®-klemmeteknikk, se teknisk info
- Til innbygging av utstyr med snepfeste på DIN-skinne, U-profil 35 mm
- Med gjennomsiktig dør, Plomberbar
- Lås for deksel og plomberingssett, se tilbehør
- Med kabelavblendingsdeksel
- Utstørsåpning oppbrytbar
- Med integrerte, elastiske membrannipler for kabelinnføring



Merkespenning



U_i = 400 V a.c.



KV 8109

9 moduler: 1 x 9 x 18 mm
Uten montert PE- + N-skinne,
som medleveres separat

- 1 rekke
- PE-/N-klemme bestilles separat
- Til innbygging av utstyr med snepfeste på DIN-skinne, U-profil 35 mm
- Med gjennomsiktig dør, Plomberbar
- Lås for deksel og plomberingssett, se tilbehør
- Med kabelavblendingsdeksel
- Utstørsåpning oppbrytbar
- Med integrerte, elastiske membrannipler for kabelinnføring



Merkespenning


U_i = 400 V a.c.



KV 1509 | EI nr. 17 890 49

9 moduler: 1 x 9 x 18 mm

- 1 rekke
- Pr. PE/N antall x diameter 2 x 25 mm², 8 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT®-klemmeteknikk, se teknisk info
- Til innbygging av utstyr med snepfeste på DIN-skinne, U-profil 35 mm
- Med gjennomsiktig dør, Plomberbar
- Lås for deksel og plomberingssett, se tilbehør
- Med kabelavblendingsdeksel
- Utstørsåpning oppbrytbar
- Med integrerte, elastiske membrannipler for kabelinnføring



Merkespenning

U_i = 400 V a.c.