

HENSEL


KV-sikringsskap Automatsikringsskap Kabelinnføring via integrerte elastiske membrannipler



KV 9118

18 moduler: 1 x 18 x 18 mm

- 1 rekke
- Pr. PE/N antall x diameter 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT®-klemmeteknikk, se teknisk info
- N skillbar for forskjellige potensialer
- Til innbygging av utstyr med snepfeste på DIN-skinne, U-profil 35 mm
- Med gjennomsiktig dør
- Lås for dør og plomberingssett, se tilbehør
- Med kabelavblendingsdeksel
- Med tildekningsstrimmel for utstyrsåpning
- Med integrerte, elastiske membrannipler for kabelinnføring



Merkespenning


U_i = 400 V a.c.



KV 9118 B | EI nr. 17 890 18

18 moduler: 1 x 18 x 18 mm

- 1 rekke
- Pr. PE antall x diameter 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT®-klemmeteknikk, se teknisk info
- Til innbygging av utstyr med snepfeste på DIN-skinne, U-profil 35 mm
- Med gjennomsiktig dør
- Lås for dør og plomberingssett, se tilbehør
- Med kabelavblendingsdeksel
- Med tildekningsstrimmel for utstyrsåpning
- Med integrerte, elastiske membrannipler for kabelinnføring



Merkespenning


U_i = 400 V a.c.



KV 1518 | EI nr. 17 890 62

18 moduler: 1 x 18 x 18 mm

- 1 rekke
- Pr. PE/N antall x diameter 4 x 25 mm², 16 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT®-klemmeteknikk, se teknisk info
- N skillbar for forskjellige potensialer
- Til innbygging av utstyr med snepfeste på DIN-skinne, U-profil 35 mm
- Med gjennomsiktig dør
- Lås for dør og plomberingssett, se tilbehør
- Med kabelavblendingsdeksel
- Med tildekningsstrimmel for utstyrsåpning
- Med integrerte, elastiske membrannipler for kabelinnføring



Merkespenning

U_i = 400 V a.c.