

HENSEL


KV-sikringskap Automatsikringskap Kabelinnføring via integrerte elastiske membrannipler



KV 9224

24 moduler: 2 x 12 x 18 mm

- 2 rekker
- Pr. PE/N antall x diameter 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT®-klemmeteknikk, se teknisk info
- N skillbar for forskjellige potensialer
- Til innbygging av utstyr med snepfeste på DIN-skinne, U-profil 35 mm
- Med gjennomsiktig dør
- Lås for dør og plomberingssett, se tilbehør
- Med kabelavblendingsdeksel
- Med tildekningsstrimmel for utstyrsåpning
- Med integrerte, elastiske membrannipler for kabelinnføring



Merkespenning


U_i = 400 V a.c.



KV 9224 B | El nr. 17 890 24

24 moduler: 2 x 12 x 18 mm

- 2 rekker
- Pr. PE/N antall x diameter 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT®-klemmeteknikk, se teknisk info
- Til innbygging av utstyr med snepfeste på DIN-skinne, U-profil 35 mm
- Med gjennomsiktig dør
- Lås for dør og plomberingssett, se tilbehør
- Med kabelavblendingsdeksel
- Med tildekningsstrimmel for utstyrsåpning
- Med integrerte, elastiske membrannipler for kabelinnføring



Merkespenning


U_i = 400 V a.c.



KV 2524 | El nr. 17 890 63

24 moduler: 2 x 12 x 18 mm

- 2 rekker
- Pr. PE/N antall x diameter 6 x 25 mm², 24 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT®-klemmeteknikk, se teknisk info
- N skillbar for forskjellige potensialer
- Til innbygging av utstyr med snepfeste på DIN-skinne, U-profil 35 mm
- Med gjennomsiktig dør
- Lås for dør og plomberingssett, se tilbehør
- Med kabelavblendingsdeksel
- Med tildekningsstrimmel for utstyrsåpning
- Med integrerte, elastiske membrannipler for kabelinnføring



Merkespenning

U_i = 400 V a.c.