


HENSEL

KV-sikringskap**Automatsikringskap****Kabelinnføring via integrerte elastiske membrannipler****KV 9354****54 moduler: 3 x 18 x 18 mm**


- 3 rekker
- Pr. PE/N antall x diameter 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT®-klemmeteknikk, se teknisk info
- N skillbar for forskjellige potensialer
- Til innbygging av utstyr med snepfeste på DIN-skinne, U-profil 35 mm
- Med gjennomsiktig dør
- Lås for dør og plomberingssett, se tilbehør
- Med kabelavblendingsdeksel
- Med tildekningsstrimmel for utstyrsåpning
- Med integrerte, elastiske membrannipler for kabelinnføring



Merkespenning

U_i = 400 V a.c.**KV 9354 B | El nr. 17 890 54****54 moduler: 3 x 18 x 18 mm**


- 3 rekker
- Pr. PE antall x diameter 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT®-klemmeteknikk, se teknisk info
- Til innbygging av utstyr med snepfeste på DIN-skinne, U-profil 35 mm
- Med gjennomsiktig dør
- Lås for dør og plomberingssett, se tilbehør
- Med kabelavblendingsdeksel
- Med tildekningsstrimmel for utstyrsåpning
- Med integrerte, elastiske membrannipler for kabelinnføring



Merkespenning

U_i = 400 V a.c.**KV 3554 | El nr. 17 890 67****54 moduler: 3 x 18 x 18 mm**

- 3 rekker
- Pr. PE/N antall x diameter 8 x 25 mm², 32 x 4 mm² Cu, FIXCONNECT®-klemmeteknikk, se teknisk info
- N skillbar for forskjellige potensialer
- Til innbygging av utstyr med snepfeste på DIN-skinne, U-profil 35 mm
- Med gjennomsiktig dør
- Lås for dør og plomberingssett, se tilbehør
- Med kabelavblendingsdeksel
- Med tildekningsstrimmel for utstyrsåpning
- Med integrerte, elastiske membrannipler for kabelinnføring



Merkespenning

U_i = 400 V a.c.



- Kompakt og ryddig produktløsning
- Montering av forskjellig utstyr

- 12 til 54 moduler: Dekselstrimmel vedlagt
- 3 til 9 moduler: Brytbar dekselstrimmel

- I det samme skapet kan det innmonteres Innbyggingsutstyr i henhold til standard (DIN 43880).



- Integriert rom for tilbehør - alt har sin plass.
- Skruer av rustfritt stål (V2A)

- Kabelinnføring via elastiske membraner

- Branntestet
 Glødetrådprøving
 IEC 60 695-2-11: 750 °C,
 flammehemmende, selvslukkende

