



**KV-sikringskap****Automatsikringskap med rom for ubetjent utstyr  
Kabelinnføring via elastiske membrannipler****KV 9220 | El nr. 17 890 13****12 moduler: 1 x 12 x 18 mm  
Uten montert PE- + N-skinne**


- 1 rekke
- PE-/N-klemme bestilles separat
- til innbygging av utstyr og klemmer med snepffeste på DIN-skinne, U-profil 35 mm
- Med plass til betjeningsuavhengig utstyr
- + 1 DIN-skinne 273 mm bred
- Med gjennomsiktig dør
- Lås for dør og plomberingssett, se tilbehør
- Med kabelavblendingsdeksel
- Med tildekningsstrimmel for utstyrsåpning
- Med integrerte, elastiske membrannipler for kabelinnføring



Merkespenning

U<sub>i</sub> = 400 V a.c.**KV 9230 | El nr. 17 890 19****18 moduler: 1 x 18 x 18 mm  
Uten montert PE- + N-skinne**



- 1 rekke
- PE-/N-klemme bestilles separat
- Til innbygging av utstyr med snepffeste på DIN-skinne, U-profil 35 mm
- Med plass til betjeningsuavhengig utstyr
- + 1 DIN-skinne 381 mm bred
- Med gjennomsiktig dør
- Lås for dør og plomberingssett, se tilbehør
- Med kabelavblendingsdeksel
- Med tildekningsstrimmel for utstyrsåpning
- Med integrerte, elastiske membrannipler for kabelinnføring



Merkespenning

U<sub>i</sub> = 400 V a.c.**KV 9330 | El nr. 17 890 25****24 moduler: 2 x 12 x 18 mm  
Uten montert PE- + N-skinne**

- 2 rekker
- PE-/N-klemme bestilles separat
- Til innbygging av utstyr med snepffeste på DIN-skinne, U-profil 35 mm
- Med plass til betjeningsuavhengig utstyr
- + 1 DIN-skinne 273 mm bred
- Med gjennomsiktig dør
- Lås for dør og plomberingssett, se tilbehør
- Med kabelavblendingsdeksel
- Med tildekningsstrimmel for utstyrsåpning
- Med integrerte, elastiske membrannipler for kabelinnføring



Merkespenning

U<sub>i</sub> = 400 V a.c.