




HellermannTyton  
tlf. 23 17 47 00  
www.hellermanntyton.no  
FDV dokumentasjon

## KV Automatsikringssskap med ekstra rom IP 65 KV Automatsikringssskap IP 40 KG Tomskap og KV målerskap IP 65



### Hensel automatsikringssskap med ekstra rom for ubetjent utstyr IP 65

Hensel KV-ekstra automatsikringssskap har et tilleggsrom med DIN-skinne.

Dette gir installatøren muligheten til å kombinere normert installasjonsutstyr og utstyr med annen byggeform i et og samme skap! Ubetjent utstyr som rekkeklemmer, releer, kontaktorer, jordfeilblokk osv. kan plasseres på DIN-skinne øverst i skapet og dekkes til.



KV 9330

Materiale: Flammehemmende selvslukkende materiale av høyverdig PS polystyrol termoplast, halogenfri og silikonfri.

Farge: Lysgrå RAL 7035. Med transparent dør. Merkespenning: AC 400 V

Temperaturområde: -40 - +70°C. Branntest: Glødetrådprøvet 750°C. Tetthetsgrad: IP 65

– Utstyrt uten PE klemme. Mulighet for PE- og N-klemme **Mi NK 14** som festes på DIN-skinne. Se side 10.

– Utstyrt med DIN-skinne.

– Kabelinnføring med integrerte elastiske membraner IP 65.

– Kabelavblendingsdeksel, avdekningsstrimmel og merkeetiketter medlevert.

El.nr.	Type	Kapasitet inntil	EAN-nr. 4012591...	Ytre mål i mm (h x b x d)
1789013	<b>KV 9220 ekstra</b>	IP 65 for 12 moduler à 18 mm	624301	458 x 295 x 129
1789019	<b>KV 9230 ekstra</b>	IP 65 for 18 moduler à 18 mm	624318	483 x 403 x 129
1789025	<b>KV 9330 ekstra</b>	IP 65 for 24 moduler à 18 mm	624325	583 x 295 x 129
1789033	<b>KV 9350 ekstra</b>	IP 65 for 36 moduler à 18 mm	624332	630 x 403 x 129
1789037	<b>KV 9440 ekstra</b>	IP 65 for 36 moduler à 18 mm	624349	708 x 295 x 129

### Hensel automatsikringssskap IP 40

Meget prisgunstig automatsikringssskap av Hensel kvalitet! Skapene leveres montasjekomplett.

Automatsikringssskap med meget monteringsvennlige løsninger.

Materiale: Flammehemmende selvslukkende materiale av høyverdig PS-polystyrol termoplast, halogenfri og silikonfri.

Farge: Hvit - RAL 9016, med transparent dør eller dekket (ugjennomsiktig) dør.

Merkespenning: AC 400 V

Temperaturområde: -40 - +70°C

Branntest: Glødetrådprøvet 750°C

Tetthetsgrad: IP 40

**Montasjekomplett:**

– Utstyrt med DIN-skinne og PE klemmer 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>

– Med fleksible metriske svekninger og stegvise membrannipler medlevert.

– Kabelavblendingsdeksel og merkeetiketter medlevert.



KV 0112



KV 0124

El.nr.	Type	Montasjeplate/kapasitet inntil	EAN-nr. 4012591...	Ytre mål i mm (h x b x d)
1725012	<b>KV 0112</b>	IP 40 m/klar dør for 12 moduler à 18 mm	623021	246 x 263 x 117
1725013	<b>KV 0212</b>	IP 40 m/dekket dør for 12 moduler à 18 mm	623038	246 x 263 x 117
1725024	<b>KV 0124</b>	IP 40 m/klar dør for 24 moduler à 18 mm	623045	371 x 263 x 117
1725025	<b>KV 0224</b>	IP 40 m/dekket dør for 24 moduler à 18 mm	623052	371 x 263 x 117
1725036	<b>KV 0136</b>	IP 40 m/klar dør for 36 moduler à 18 mm	623069	516 x 263 x 117
1725037	<b>KV 0236</b>	IP 40 m/dekket dør for 36 moduler à 18 mm	623076	516 x 263 x 117

Medleverte PE klemmer til KV automatsikringssskap IP 40		El.nr.	Medleverte PE klemmer til KV automatsikringssskap IP 40		El.nr.
Hensel	<b>KV NP 16 PE-klemme</b> for KV 01..KV 02.. 16 x 16 mm <sup>2</sup>	1725080	Hensel	<b>KV NP 32 PE-klemme</b> for KV 0136/KV0236 32 x 16 mm <sup>2</sup>	1725081

### Hensel Tomskap og KV-målerskap IP 65

Materiale: Flammehemmende selvslukkende materiale av høyverdig PS polystyrol termoplast, halogenfri og silikonfri.

Farge: Lysgrå RAL 7035. KG med transparent klappdør hengslet opppe. Målerskap KV med frontdeksel og målerplate.

Temperaturområde: -40 - +70°C. Branntest: Glødetrådprøvet 750°C

Tetthetsgrad: KG medleverte membrannipler IP 55. Ved bruk av metrisk nippel med kontramutter oppnås IP 65.

– KV med fleksible metriske svekninger og stikkbare membrannipler IP 65 medlevert.

– DIN-skinne eller montasjeplate tilleggsbestilles for KG tomskap.



KG 9002

KV 9339



KG TS 03



AS 12

El.nr.	Type	Kapasitet inntil	EAN-nr. 4012591...	Ytre mål i mm (h x b x d)
1789001	<b>KG 9001</b>	IP 55 /IP 65 uten montasjeplate, med klappdør	611615	253 x 136 x 115
1789002	<b>KG 9002</b>	IP 55 /IP 65 uten montasjeplate, med klappdør	611622	253 x 168 x 115
1789003	<b>KG 9003</b>	IP 55 /IP 65 uten montasjeplate, med klappdør	611639	253 x 217 x 115
1789040	<b>KV 9331</b>	IP 55 /IP 65 med montasjeplate, med deksel	621003	583 x 295 x 182
1789039	<b>KV 9339</b>	målerskap IP 65, med målerplate	621010	583 x 295 x 182
1789041	<b>KV 9338</b>	målerskap IP 65, med målerplate og klappvindu	621027	583 x 295 x 182
1789042	<b>KV 9337</b>	målerskap IP 65, med målerplate og klappdeksel	621034	583 x 295 x 182

#### Tilleggsutstyr til tomme KG/KV-skap: KG 9001-9003

##### Montasjeplater for KG 9001, KG 9002 og KG 9003

El.nr.	Type	EAN-nr. 4012591...
1789080	<b>KG MP 01</b> for KG 9001	611653
1789081	<b>KG MP 02</b> for KG 9002	611660
1789082	<b>KG MP 03</b> for KG 9003	611677

##### DIN-skinne for KG 9001, KG 9002 og 9003

El.nr.	Type	EAN-nr. 4012591...
1789074	<b>KG TS 01</b> for KG 9001	611714
1789075	<b>KG TS 02</b> for KG 9002	611721
1789076	<b>KG TS 03</b> for KG 9003	611738