


Q-ties, Polyamid 6.6 UV-resistent (PA66W) sort

Mont. verktøy	Tallkode
MK3SP	1
MK3PNSP2, MK7P	2
MK7	3
MK7HT	4
MK20	5
MK6	6
MK9P, MK6PN	7
MK9	8
MK9HT	9
MK21	10

For detaljert informasjon om monteringsverktøy, se side 15



Det mest iøynefallende er det åpne låsehodet.



Q-ties buntebånd.

Materialdata	
Materiale	Polyamid 6.6 UV-bestandig (PA66W)
Farge	Sort (BK)
Driftstemperatur	-40°C til +85°C varig, (+105°C i 500 t)
Brennbarhetsklasse	UL94 V2



Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Lengde (L)	Bredde (W)	Bunte Ø max.	Min. strekkfasthet (N)	Materiale	Farge	Mont. verktøy
Polyamid 6.6. UV-stabilisert									
109-00059	13 487 13	Q18R	105	2,6	24,0	80	PA66W	Sort (BK)	1-5
109-00062	13 487 14	Q18I	155	2,6	40,0	80	PA66W	Sort (BK)	1-5
109-00065	13 487 15	Q18L	195	2,6	50,0	80	PA66W	Sort (BK)	1-5
109-00068	13 487 16	Q30R	160	3,6	38,0	130	PA66W	Sort (BK)	1-5
109-00070	13 487 17	Q30L	200	3,6	50,0	130	PA66W	Sort (BK)	1-5
109-00072	13 487 18	Q30LR	250	3,6	65,0	130	PA66W	Sort (BK)	1-5
109-00076	13 487 20	Q50R	210	4,7	50,0	220	PA66W	Sort (BK)	1-10
109-00078	13 487 21	Q50I	290	4,7	75,0	220	PA66W	Sort (BK)	1-10
109-00080	13 487 22	Q50L	410	4,7	110,0	220	PA66W	Sort (BK)	1-10
109-00082	13 487 23	Q120I	300	7,7	70,0	530	PA66W	Sort (BK)	6-10
109-00084	13 487 24	Q120R	420	7,7	110,0	530	PA66W	Sort (BK)	6-10
109-00086	13 487 25	Q120M	520	7,7	145,0	530	PA66W	Sort (BK)	6-10

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.