

HellermannTyton

T30MR

Art.nr.: 113-03160



Festebånd med skruehull på låsehodet

Buntelbånd med monteringshull - rask og enkel montering.

T-Serien har festehull for enkel montering med skruer eller bolter.

REL serien kan åpnes og dermed brukes om igjen. Buntelbåndet monteres først til godset deretter buntel kablene fast. Typiske bruksområder er midlertidige innstallasjoner innen bygg/anlegg eller tavlebygging.



Basisdata

Bånd_lås	plast-hake
Farge	Sort (BK)
Festemetode	Festehull
Mont. verktøy	MK20, MK3PNSP2, MK3SP, MK7P, MK7
Produkt overskrift 1	Festebånd med skruehull på låsehodet
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Dimensjon produkt

Bredde (W)	3.5 mm
Bunte Ø max.	32 mm
Bunte Ø min.	1.5 mm
Festehull Ø (FH)	4.3 mm
Høyde (H)	4.2 mm
Lengde (L)	160 mm
Min. strekkfasthet (N)	135 N
Tykkelse (T)	1.2 mm

Logistikk og pakning

Antall kartonger pr. europall	0
Antall pr kartong	25000 Stk.
Antall pr.	pc
Pakn.	100
Vekt (kg)	0.9 kg

Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V2
Driftstemperatur	-40 °C til +85 °C varig, (+105 °C i 500 t)
Materiale	Polyamid 6.6 UV-bestandig (PA66W)
Materialforkortelse	PA66W
Sertifisering	UL

Mer informasjon

© HellermannTyton 2012