

HellermannTyton

RT250I

Art.nr.: 115-41401



Åpningsbare buntebånd med innvendige riller, med ekstra åpning i låsehodet for tilbakeføring av båndende Serie RT250

Den forlengede låshaken gjør det enkelt å åpne buntebåndet. Bånd som blir til overs kan føres tilbake gjennom en ekstra åpning i låsehodet. Dette forhindrer at båndet er i veien og beskytter samtidig mot utilsiktet åpning.

Disse åpningsbare båndene er velegnet til en rekke formål. De er ideelle i midlertidige installasjoner og / eller i installasjoner hvor det er påkrevet at de fjernes igjen, f.eks. teatere, utendørsarrangementer og liknende.



Basisdata

| | |
|-------------------------|--|
| Bånd_lås | plast-hake |
| Farge | Sort (BK) |
| Festemetode | Ingen |
| Mont. verktøy | MK9HT |
| Produkt overskrift 1 | Åpningsbare buntebånd med innvendige riller, med ekstra åpning i låsehodet for tilbakeføring av båndende |
| Produkt overskrift 2 | Serie RT250 |
| Type | RT250I0X2SC |
| Variant | Innvendige riller |
| Åpningsbar lås (Ja/Nei) | Ja |

Dimensjon produkt

| | |
|------------------------------|---------|
| Bredde (W) | 12.5 mm |
| Bredde (W) (tommer) | 0.49 " |
| Bunte Ø max. | 203 mm |
| Bunte Ø max. (tommer) | 8 " |
| Bunte Ø min. | 12 mm |
| Bunte Ø min. (tommer) | 0.472 " |
| Båndbredde max. (G) | 12.5 mm |
| Båndbredde max. (G) (tommer) | 0.49 " |
| Lengde (L) | 735 mm |
| Lengde (L) (tommer) | 28.54 " |
| Min. strekkfasthet (N) | 1115 N |
| Min. strekkfasthet (N) | 250 lbs |

Logistikk og pakning

| | |
|-------------------|------|
| Antall pr kartong | 500 |
| Antall pr. | pose |

Pakn. 25
UPC 89306043386

Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse UL94 V2
CSA sertifisert Nei
Driftstemperatur -40 °C til +85 °C varig, (+105 °C i 500 t)
Materiale Polyamid 6.6 (PA66)
Materialforkortelse PA66
Sertifisering UL

Mer informasjon

© HellermannTyton 2012