



## Åpningsbare buntebånd i fleksibel TPU

- Serie SOFTFIX
- Serie SRT

### Egenskaper og fordeler

Disse buntebåndene er produsert i elastisk og slitesterk polyurethane. De er UV- og værbestandige og har høy bruddstyrke og elastisitet. De kan benyttes i temperaturer helt ned i -40°C.

SOFTFIX båndene er åpningsbare og kan benyttes flere ganger, noe som gjør dem ideelle i midlertidige installasjoner.

### Bruksområde


Det myke fleksible materialet gjør disse båndene spesielt velegnet for bruk på fiber-optiske kabler. Andre bruksområder er for eksempel applikasjoner innen hagebruk og landskapsindustri som f.eks. å binde opp trær og andre vekster.



Elastisiteten i SOFTFIX-båndene gjør dem velegnet til en rekke formål.



SOFTFIX buntebånd er tilgjengelig i små forpakninger.




**OBS:**

Kan monteres med løkker for parallellbunting

### Materialdata

Materiale	Termoplastisk Polyurethan (TPU)
Farge	Sort (BK)
Driftstemperatur	-40°C til +85°C
Brennbarhetsklasse	UL94 HB



SOFTFIX-serien

### Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Lengde (L)	Bredde (W)	Bunte Ø max.	Min. strekkfasthet (N)	Materiale	Pakn.
Softfix-familien								
115-07190	–	SOFTFIX XS	180	7,0	45,0	57	TPU	16
115-07270	–	SOFTFIX S	260	7,0	79,0	57	TPU	12
115-11270	–	SOFTFIX M	260	11,0	55,0	123	TPU	8
115-11350	–	SOFTFIX L	340	11,0	90,0	123	TPU	6
115-28590	–	SOFTFIX XL	580	28,0	150	360	TPU	3
Serie SRT								
115-07189	–	SRT1807	180	7,0	45,0	57	TPU	16
115-07269	–	SRT2607	260	7,0	79,0	57	TPU	50
115-11269	–	SRT26011	260	11,0	55,0	123	TPU	50
115-11349	–	SRT34011	340	11,0	90,0	123	TPU	50
115-28589	–	SRT58028	580	28,0	150	360	TPU	10
115-28889	–	SRT88028	880	28,0	240	360	TPU	180

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.