



Selvklebende klips

- Serie RA
- Serie RB

Egenskaper og fordeler


Med disse klipsene kan man enkelt feste kabler, ledninger eller slanger.

Bruksområde


Disse klipsene er egnet til steder hvor det er trangt å komme til eller hvor klebing er eneste festemulighet.





RA klips, rask og enkel installasjon.



RA3-18 selvklebende klips



RB5-14 selvklebende klips



RB 20 selvklebende klips

For mer informasjon om de forskjellige limtypene, se side 162.

Materialdata

Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-40°C til +85°C varig, (+105°C i 500 t)
Brennbarhetsklasse	UL 94 V2 (ekskl. lim)



Materialdata

Materiale	Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig, (PA66HIRHS)
Driftstemperatur	-40°C til +105°C
Brennbarhetsklasse	UL94 HB



Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Lengde (L)	Bredde (W)	Bredde (W2)	Høyde (H)	Bunte Ø max.	Materiale	Farge	Lim
151-13018	–	RA3	13,0	13,0	5,0	5,0	3,0	PA66	Nat. (NA)	Syntetisk gummi
151-13019	–	RA6	19,0	19,0	5,0	9,0	6,0	PA66	Nat. (NA)	Syntetisk gummi
151-13020	–	RA9	19,0	19,0	7,5	12,5	9,0	PA66	Nat. (NA)	Syntetisk gummi
151-13021	–	RA13	25,0	25,0	10,0	16,5	13,0	PA66	Nat. (NA)	Syntetisk gummi
151-13119	–	RA18	28,5	28,5	10,0	23,0	18,0	PA66	Nat. (NA)	Syntetisk gummi
151-14059	–	RB5	19,0	19,0	9,7	6,0	5,0	PA66	Nat. (NA)	Syntetisk gummi
151-14000	–	RB5	19,0	19,0	9,7	6,0	5,0	PA66	Sort (BK)	Syntetisk gummi
151-13606	–	RB8	25,0	25,0	12,7	11,5	8,0	PA66	Nat. (NA)	Syntetisk gummi
151-13601	–	RB8	25,0	25,0	12,7	11,5	8,0	PA66	Sort (BK)	Syntetisk gummi
151-00505	–	RB14	33,2	27,4	23,0	16,0	14,0	PA66	Nat. (NA)	Syntetisk gummi
151-00502	–	RB14	33,2	27,4	23,0	16,0	14,0	PA66	Sort (BK)	Syntetisk gummi
151-00831	–	RB20	33,0	27,0	18,0	25,0	20,0	PA66HIRHS	Sort (BK)	Syntetisk gummi

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.