



Strekkeavlastere

• Klam-Klip (KK)

Egenskaper og fordeler


Klam-klips styrer og fester ledninger og kabler og monteres enkelt med en skrue. Klipsets to halvdelar henger sammen for å forhindre at noen av delene kommer bort i forbindelse med omdragning av ledningene. En stift forhindrer at ledningen vrir seg når skruen skrues i.



Klam-Klip (KK1-4).



Klam-Klip (KK1-4).



Strekavlaster KK

| Materialdata | |
|--------------------|--|
| Materiale | Glassfiberforsterket Polyamid 6 (PA6HIR) |
| Driftstemperatur | -40°C til +80°C |
| Brennbarhetsklasse | UL94 V2 |



Typebetegnelse og tekniske data

| Art.nr. | El.nr. | Type | Lengde (L) | Bredde (W) | Høyde (H) | Høyde (H2) | Festehull Ø (FH) | Bunte Ø min. | Bunte Ø max. | Festehull senter (F2) | Festehull senter (F3) | Materiale | Farge |
|-----------|--------|------|------------|------------|-----------|------------|------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 234-10100 | - | KK1 | 22,0 | 8,8 | 14,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 5,7 | 10,0 | 4,5 | PA6HIR | Sort (BK) |
| 234-10200 | - | KK2 | 22,0 | 8,8 | 14,0 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 6,7 | 10,0 | 4,5 | PA6HIR | Sort (BK) |
| 234-10300 | - | KK3 | 22,0 | 8,8 | 14,0 | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 7,7 | 10,0 | 4,5 | PA6HIR | Sort (BK) |
| 234-10400 | - | KK4 | 22,0 | 8,8 | 14,0 | 3,5 | 5,0 | 7,5 | 8,5 | 10,0 | 4,5 | PA6HIR | Sort (BK) |

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.