



## Buntebånd i mellomstørrelser til T-serien


### • Serie LK

#### Egenskaper og fordeler

Tilgjengelig i et bredt utvalg av materialer. Disse buntebåndene har innvendige riller for et sikkert grep om kabler eller rør. Låsehodet er konstruert med tanke på høy bruddstyrke samtidig som det skal være lett å stramme. Buntebåndene er enkle å installere for hånd, men for å sikre god arbeidsflyt ved høye volumer så finnes pneumatiske eller manuelle kutte/stramme-verktøy.


#### Bruksområde

For bunting og sikring av kabler, rør og slanger.




Serie LK


Materialdata	
Materiale	<b>Polyamid 6.6 UV-bestandig (PA66W)</b>
Driftstemperatur	<b>-40°C til +85°C varig, (+105°C i 500 t)</b>
Brennbarhetsklasse	<b>UL94 V2</b>




Materialdata	
Materiale	<b>Polyamid 6.6 varmebestandig (PA66HS)</b>
Driftstemperatur	<b>-40°C til +105°C varig, (+145°C i 500 t)</b>
Brennbarhetsklasse	<b>UL94 V2</b>



Materialdata	
Materiale	<b>Polyamide 6.6 slagfast "scan black" (PA66HIR(S))</b>
Driftstemperatur	<b>-40°C til +80°C varig, (+105°C i 500 t)</b>
Brennbarhetsklasse	<b>UL94 HB</b>



Materialdata	
Materiale	<b>Polyamid 6.6 (PA66)</b>
Driftstemperatur	<b>-40°C til +85°C varig, (+105°C i 500 t)</b>
Brennbarhetsklasse	<b>UL94 V2</b>



Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Lengde (L)	Bredde (W)	Bunte Ø max.	Min. strekkfasthet (N)	Materiale	Farge	Mont. verktøy
<b>LK2</b>									
111-60219	-	<b>LK2</b>	120	4,8	28,0	135	PA66	Nat. (NA)	1-10
111-60210	-	<b>LK2</b>	120	4,8	28,0	135	PA66	Sort (BK)	1-10
<b>LK2A</b>									
111-60119	13 450 11	<b>LK2A</b>	270	4,6	73,0	225	PA66	Nat. (NA)	1-10
111-60110	-	<b>LK2A</b>	270,0	4,6	73,0	225	PA66	Sort (BK)	1-10
111-60160	-	<b>LK2A</b>	270	4,6	73,0	225	PA66W	Sort (BK)	1-10
111-60159	-	<b>LK2A</b>	270	4,6	73,0	225	PA66HS	Nat. (NA)	1-10
111-60150	-	<b>LK2A</b>	270,0	4,6	73,0	225	PA66HS	Sort (BK)	1-10
111-00127	13 450 45	<b>LK2A</b>	270	4,6	73,0	225	PA66HIR(S)	Sort (BK)	1-10
<b>LK5</b>									
111-60519	-	<b>LK5</b>	535	13,2	150	1115	PA66	Nat. (NA)	8, 9
111-60510	-	<b>LK5</b>	535	13,2	150	1115	PA66	Sort (BK)	8, 9
111-60560	-	<b>LK5</b>	535	13,2	150	1115	PA66W	Sort (BK)	8, 9
111-60559	-	<b>LK5</b>	535	13,2	150	1115	PA66HS	Nat. (NA)	8, 9
111-60501	13 450 48	<b>LK5</b>	535	13,2	150	1115	PA66HIR(S)	Sort (BK)	8, 9

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.