



Åpningsbare buntebånd med innvendige riller, med ekstra åpning i låsehodet or tilbakeføring av båndende

• Serie RT250

Egenskaper og fordeler

Den forlengede låshaken gjør det enkelt å åpne buntebåndet. Bånd som blir til overs kan føres tilbake gjennom en ekstra åpning i låsehodet. Dette forhindrer at båndet er i veien og beskytter samtidig mot utilsiktet åpning.

Bruksområde


Disse åpningsbare båndene er velegnet til en rekke formål. De er ideelle i midlertidige installasjoner og / eller i installasjoner hvor det er påkrevet at de fjernes igjen, f.eks. teatere, utendørsarrangementer og liknende.



Velegnet for store eller tunge bunter da båndene kan åpnes og brukes på nytt.







Materialspekifikasjoner, se side 64.



Serie RT250

Mont. verktøy	Tallkode
MK3SP	1
MK3PNSP2, MK7P	2
MK7	3
MK7HT	4
MK20	5
MK6	6
MK9P, MK6PN	7
MK9	8
MK9HT	9
MK21	10

For detaljert informasjon om monteringsverktøy, se side 561.

Materialdata	
Materiale	Polyamid 6.6 UV-bestandig (PA66W)
Driftstemperatur	-40°C til +85°C varig, (+105°C i 500 t)
Brennbarhetsklasse	UL94 V2
 	
Materialdata	
Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-40°C til +85°C varig, (+105°C i 500 t)
Brennbarhetsklasse	UL94 V2
 	

Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Lengde (L)	Bredde (W)	Bunte Ø max.	Min. strekkfasthet (N)	Materiale	Farge	Mont. verktøy
131-75619	-	RT250M	565	12,5	150	1115	PA66	Nat. (NA)	9
131-75610	-	RT250M	565	12,5	150	1115	PA66	Sort (BK)	9
131-75620	-	RT250M	565	12,5	150	1115	PA66W	Sort (BK)	9
131-75519	-	RT250XL	1030	12,5	305	1115	PA66	Nat. (NA)	9
131-75510	-	RT250XL	1030	12,5	305	1115	PA66	Sort (BK)	9
131-75560	-	RT250XL	1030	12,5	305	1115	PA66W	Sort (BK)	9

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



For produktspekifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.