

P-klips i aluminium



Egenskaper og fordeler

Disse klipsene er enkle å montere og gir et sikkert feste. De benyttes som enkle rør/kabelfester for å feste deler som er vibrasjonsutsatte, eksempelvis kondensatorer på kretskort.

Ideelle for bruk ved høye temperaturer eller for applikasjoner som krever metallens holdbarhet.





P-klips produsert i polyamid eller aluminium med innvendig cloroprenbelegg.



Aluminium P-klips

Materialdata

Materiale	Aluminium-blanding
Farge	Nat. (NA)
Driftstemperatur	-40°C til +180°C

Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Bredde (W)	Veggtykkelse (WT)	Festehull Ø (FH)	Bunte Ø max.	Festehull senter (F)	Festehull senter (F2)	Radius (R)	Materiale	Pakn.
211-10040	13 300 73	ALU4	Nat. (NA)	12,7	0,8	5,2	6,4	11,6	5,5	1,6	ALU	100
211-10050	13 300 74	ALU5	Nat. (NA)	12,7	0,8	5,2	8,0	12,6	5,5	1,6	ALU	100
211-10060	13 300 75	ALU6	Nat. (NA)	12,7	0,8	5,2	9,5	13,4	5,5	1,6	ALU	100
211-10070	13 300 76	ALU7	Nat. (NA)	12,7	0,8	5,2	11,1	14,2	5,5	1,6	ALU	100
211-10080	13 300 77	ALU8	Nat. (NA)	12,7	0,8	5,2	12,7	15,0	5,5	1,6	ALU	100

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.