

P-klips i polyamid, serie HP

Egenskaper og fordeler

For permanent eller midlertidig kabelfesting. P-klipsene kan benyttes innen mange forskjellige industrier, der lav vekt og pålitelig festing gjør disse klipsene egnet.

Bruksområde

HP-klipsene er produsert i polyamid og har god temperaturobestandighet og høy styrke. En fordel med P-klipsene er deres mulighet til å dekke flere størrelser på kabelen.




P-klips serie HP.

Materialdata	
Materiale	Polyamid 6.6 varmebestandig (PA66HS)
Driftstemperatur	-40°C til +105°C varig, (+145°C i 500 t)
Brennbarhetsklasse	UL94 V2



Materialdata	
Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-40°C til +85°C varig, (+105°C i 500 t)
Brennbarhetsklasse	UL94 V2



P-klips H1P-H18P

Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Bredde (W)	Veggtykkelse (WT)	Festehull Ø (FH)	Bunte Ø max.	Festehull senter (F)	Radius (R)	Materiale	Pakn.
211-60019	13 300 44	H1P	Nat. (NA)	10,0	0,8	4,2	3,2	8,5	0,5	PA66	1000
211-60029	13 300 45	H2P	Nat. (NA)	10,0	1,0	4,2	5,0	9,5	1,0	PA66	1000
211-60039	13 300 46	H3P	Nat. (NA)	10,0	1,0	4,2	6,5	10,0	1,0	PA66	1000
211-60049	13 300 47	H4P	Nat. (NA)	10,0	1,2	4,2	8,0	10,0	1,0	PA66	1000
211-60059	13 300 48	H5P	Nat. (NA)	10,0	1,2	4,2	9,5	11,0	1,0	PA66	1000
211-60069	13 300 49	H6P	Nat. (NA)	10,0	1,2	4,2	11,0	13,0	1,0	PA66	1000
211-60079	13 300 50	H7P	Nat. (NA)	10,0	1,2	4,2	12,5	14,0	1,5	PA66	1000
211-60089	13 300 51	H8P	Nat. (NA)	10,0	1,5	4,2	14,0	15,0	1,5	PA66	1000
211-60099	13 300 52	H9P	Nat. (NA)	10,0	1,5	4,2	16,0	16,0	1,5	PA66	1000
211-60119	13 300 54	H11P	Nat. (NA)	10,0	1,5	4,2	19,0	18,0	2,0	PA66	1000
211-60129	13 300 55	H12P	Nat. (NA)	10,0	1,5	4,2	20,5	19,0	2,0	PA66	1000
211-60139	13 300 56	H13P	Nat. (NA)	12,0	1,5	5,2	22,0	20,5	2,0	PA66	500
211-60159	13 300 58	H15P	Nat. (NA)	12,0	1,5	5,2	25,5	23,0	2,5	PA66	500
211-60169	13 300 59	H16P	Nat. (NA)	12,0	1,5	5,2	28,5	24,0	2,5	PA66	500
211-60179	13 300 60	H17P	Nat. (NA)	12,0	1,5	5,2	31,5	26,0	2,5	PA66	250
211-60189	13 300 61	H18P	Nat. (NA)	12,0	1,5	5,2	35,0	27,5	2,5	PA66	250
211-60000	13 300 92	H1P	Sort (BK)	10,0	0,8	4,2	3,2	8,5	0,5	PA66HS	100
211-60001	13 300 93	H2P	Sort (BK)	10,0	1,0	4,2	5,0	9,5	1,0	PA66HS	100
211-60002	13 300 94	H3P	Sort (BK)	10,0	1,0	4,2	6,5	10,0	1,0	PA66HS	100
211-60003	13 300 95	H4P	Sort (BK)	10,0	1,2	4,2	8,0	10,0	1,0	PA66HS	100
211-60004	13 300 96	H5P	Sort (BK)	10,0	1,2	4,2	9,5	11,0	1,0	PA66HS	100
211-60005	13 300 97	H6P	Sort (BK)	10,0	1,2	4,2	11,0	13,0	1,0	PA66HS	100
211-60006	13 300 98	H7P	Sort (BK)	10,0	1,2	4,2	12,5	14,0	1,5	PA66HS	100
211-60007	13 300 99	H8P	Sort (BK)	10,0	1,5	4,2	14,0	15,0	1,5	PA66HS	100

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.