

**TF31 og TF21****Egenskaper og fordeler**


Krympeslangene TF har utmerkede elektriske, mekaniske og kjemiske egenskaper og tilfredstiller industrielle standarder.

TF31 med krympeforhold 3:1, er ideell for bruk på komponenter med store variasjoner i diameter. Med kun 8 størrelser dekkes alle bruksområder fra 0,5 til 40mm.

TF21 har krympeforhold 2:1. Krympeslange type TF benyttes bl.a. til isolasjon og merking av kabler, gir god beskyttelse mot rust og fungerer godt som mekanisk beskyttelse og strekkavlastning.



Med krympeforhold 3:1 kan TF31 benyttes i en rekke forskjellige applikasjoner.



TF21 finnes i mange forskjellige farger og størrelser.

**Materialdata TF31**

Materiale	<b>Polyolefin, tverrbundet (POX)</b>
Krympeforhold	<b>3:1</b>
Driftstemperatur	<b>-55°C til +135°C</b>
Min. krympetemperatur	<b>+90°C</b>
Brennbarhetsklasse	<b>ASTM D876</b>
Lengdeendring etter krymping	<b>-10% max</b>
Dielektrisk styrke	<b>37 kV/mm</b>
Sertifisering	<b>UL224 125 °C 600V VW-1, CSA</b>

**Materialdata TF21**

Materiale	<b>Polyolefin, tverrbundet (POX)</b>
Krympeforhold	<b>2:1</b>
Driftstemperatur	<b>-55°C til +135°C</b>
Min. krympetemperatur	<b>+90°C</b>
Brennbarhetsklasse	<b>ASTM D876</b>
Lengdeendring etter krymping	<b>+/- 5%</b>
Dielektrisk styrke	<b>37 kV/mm</b>
Sertifisering	<b>UL224 125 °C 600V VW-1, CSA, SAE - AMS - DTL-23053/5 Klasse 1, NFF 00-608</b>

**Typebetegnelse og tekniske data**

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max. (m)	Veggtykkelse (WT)	Pakn. (m)
333-30150	18 085 00	<b>TF31 1,5/0,5</b>	Sort (BK)	1,5	0,5	0,50	30
333-30300	18 085 01	<b>TF31 3/1</b>	Sort (BK)	3,0	1,0	0,60	30
333-30600	18 085 02	<b>TF31 6/2</b>	Sort (BK)	6,0	2,0	0,70	30
333-30900	18 085 03	<b>TF31 9/3</b>	Sort (BK)	9,0	3,0	0,80	30
333-31200	18 085 04	<b>TF31 12/4</b>	Sort (BK)	12,0	4,0	0,85	30
333-31800	18 085 05	<b>TF31 18/6</b>	Sort (BK)	18,0	6,0	1,00	30
333-32400	18 085 06	<b>TF31 24/8</b>	Sort (BK)	24,0	8,0	1,20	30
333-34000	18 085 07	<b>TF31 40/13</b>	Sort (BK)	40,0	13,0	1,25	30
309-15080	18 085 08	<b>TF21 50.8/25.4</b>	Sort (BK)	50,8	25,4	1,14	60
309-17600	18 085 09	<b>TF21 76.2/38.1</b>	Sort (BK)	76,2	38,1	1,27	30
309-11020	18 085 10	<b>TF21 101.6/50.8</b>	Sort (BK)	101,6	50,8	1,40	15
333-30157	18 085 20	<b>TF31 1,5/0,5</b>	Grønn/Gul (GNYE)	1,5	0,5	0,50	30
333-30307	18 085 21	<b>TF31 3/1</b>	Grønn/Gul (GNYE)	3,0	1,0	0,60	30
333-30607	18 085 22	<b>TF31 6/2</b>	Grønn/Gul (GNYE)	6,0	2,0	0,70	30
333-30907	18 085 23	<b>TF31 9/3</b>	Grønn/Gul (GNYE)	9,0	3,0	0,80	30
333-31207	18 085 24	<b>TF31 12/4</b>	Grønn/Gul (GNYE)	12,0	4,0	0,85	30
333-31807	18 085 25	<b>TF31 18/6</b>	Grønn/Gul (GNYE)	18,0	6,0	1,00	30
333-32407	18 085 26	<b>TF31 24/8</b>	Grønn/Gul (GNYE)	24,0	8,0	1,20	30
333-34007	18 085 27	<b>TF31 40/13</b>	Grønn/Gul (GNYE)	40,0	13,0	1,25	30
309-15087	18 085 28	<b>TF21 50.8/25.4</b>	Grønn/Gul (GNYE)	50,8	25,4	1,14	60



Godkjenninger, for detaljert info, se vår hovedkatalog.