

HIS-3

Egenskaper og fordeler

HIS-3 er en krympeslange uten lim med krympeforhold 3:1. Den tilhører den nye generasjonen krympeslange som leveres i praktiske dispenserbokser. Med kun fem størrelser dekker HIS-3 samme område som normalt krever 10 størrelser av krympeslange i forholdet 2:1 – lagerholdet kan dermed reduseres til halvparten. Som supplement finnes også størrelser mellom 9/3 og 18/6.

Bruksområde

- Elektrisk isolering for generelt bruk
- Fargekoding
- Beskyttelse mot korrosjon og mekanisk slitasje



HIS-3 passer der det er store variasjoner i dimensjoner.

Materialdata	
Type	HIS-3
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (POX)
Krympeforhold	3:1
Lengdeendring etter krymping	-10% max.
Min. krympetemperatur	+110°C
Driftstemperatur	-55°C til +125°C
Beskyttelsesklasse	E (VDE 0530)
Dielektrisk styrke	25 kV iht, ASTM D 876
Brennbarhetsklasse	ASTM D 2671



Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggykkelse (WT) nom.	Pakn. (m)
308-30150	18 085 11	HIS-3-1,5/0,5	Sort (BK)	1,5	0,5	0,50	10
308-30300	18 085 12	HIS-3-3/1	Sort (BK)	3,0	1,0	0,60	10
308-30600	18 085 13	HIS-3-6/2	Sort (BK)	6,0	2,0	0,70	5
308-30900	18 085 14	HIS-3-9/3	Sort (BK)	9,0	3,0	0,80	5
308-31200	18 085 15	HIS-3-12/4	Sort (BK)	12,0	4,0	0,85	5
308-31800	18 085 16	HIS-3-18/6	Sort (BK)	18,0	6,0	1,00	4
308-32400	18 085 17	HIS-3-24/8	Sort (BK)	24,0	8,0	1,20	3
308-30307	18 085 32	HIS-3-3/1	Grønn/Gul (GNYE)	3,0	1,0	0,60	10
308-30607	18 085 33	HIS-3-6/2	Grønn/Gul (GNYE)	6,0	2,0	0,70	5
308-30907	18 085 34	HIS-3-9/3	Grønn/Gul (GNYE)	9,0	3,0	0,80	5
308-31207	18 085 35	HIS-3-12/4	Grønn/Gul (GNYE)	12,0	4,0	0,85	5
308-31807	18 085 36	HIS-3-18/6	Grønn/Gul (GNYE)	18,0	6,0	1,00	4
308-32407	18 085 37	HIS-3-24/8	Grønn/Gul (GNYE)	24,0	8,0	1,20	3

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.