

Volvolist kantbeskyttelse

Egenskaper og fordeler

Fleksibel beskyttelseslist i PVC soft m/metall-kjerne. Stort bruksområde, bl.a. for gjennomføringer, utsparringer i skap og tavler og på kabelforgreningsutstyr.



Volvolist liten



Volvolist stor

Typebetegnelse og tekniske data

El.nr.	Type	Farge	Høyde	Bredde	m pr. rull	Pakn. rl
13 452 42	Volvolist liten	sort	50,0	15,0	100	1
13 452 43	Volvolist stor	sort	75,0	22,0	100	1

T1E og T1EF kabelkanal

Egenskaper og fordeler

T1-E og T1-EF kabelkanaler er designet for ledninger med små diametre og benyttes normalt til styretavler eller elektroniske styringer. Den robuste konstruksjonen kjennetegnes ved det store antall fingre, samt tykk bunn og sider. Fingrenes ender er avrundet, for å lette ledningsarbeidet. Fingrene kan åpnes og lukkes gjentatte ganger selv under lave temperaturer, uten risiko for å ødelegges. Den funksjonelle profilen og de knappeformede hullene sørger for den optimale installasjon av komponenter og tilbehør. Alle produktene er sertifisert etter CEI 23-22 og den nye europeiske standarden EN 50085-2-3.



T1-EF kabelkanal.

Typebetegnelse og tekniske data


Art.nr.	El.nr.	Type	Bredde (W)	Høyde (H)	Bolt-størrelse (W2)	Bredde (W3)
184-10068	12 746 00	T1-E-25X40	25	40	4	6
184-10078	12 746 01	T1-E-40X40	40	40	4	6
184-10088	12 746 02	T1-E-60X40	60	40	4	6
184-10098	12 746 03	T1-E-80X40	80	40	4	6
184-10108	12 746 04	T1-E-100X40	100	40	4	6
184-10138	12 746 05	T1-E-25X60	25	60	4	6
184-10148	12 746 06	T1-E-40X60	40	60	4	6
184-10158	12 746 07	T1-E-60X60	60	60	4	6
184-10168	12 746 08	T1-E-80X60	60	60	4	6
184-10178	12 746 09	T1-E-100X60	100	60	4	6
184-10188	12 746 10	T1-E-120X60	120	60	4	6
184-10198	12 746 11	T1-EF-25X80	25	80	4	6
184-10208	12 746 12	T1-EF-40X80	40	80	4	6
184-10218	12 746 13	T1-EF-60X80	60	80	4	6
184-10228	12 746 14	T1-EF-80X80	80	80	4	6
184-10238	12 746 15	T1-EF-100X80	100	80	4	6
184-10248	12 746 16	T1-EF-120X80	120	80	4	6
184-10278	12 746 17	T1-EF-100X100	100	100	4	6

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.


Leveres i 2m lengder, komplett inkl. lokk.

Materialdata

Materiale	Polyvinylchlorid (PVC)
Farge	Grå RAL 7030 (GY)
Driftstemperatur	-5°C til +65°C
Brennbarhetsklasse	UL94 V0
Sertifisering	UL



T1E kabelkanal



Godkjenninger, for detaljert info, se vår hovedkatalog.