


TIPTAG**Halogenfrie merkeskilt på rull.
For termoskrivere.****Egenskaper og fordeler**

Kabelmerker på rull som kan brukes sammen med HellermannTyton TT-skrivere.

TIPTAG leveres perforert på rull med montasjehull for buntbånd. Flere lengder finnes på forespørsel.

Materialdata	
Materiale	Polyolefinblanding (PO) ikke tverrbundet
Brennbarhetsklasse	Begrenset brannrisiko, svak utvikling av giftige gasser og korrosive syrer, svak røykutvikling, halogenfri
Driftstemperatur	-40°C til +90°C varig, (+160°C i 200 t)
Sertifisering	ihT, London Underground RSE STD 013



Merkeskilt TIPTAG

Typebetegnelse og tekniske data						
Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Lengde (L)	Bredde (W)	Antall pr. rull
Merkeskilt						
556-20064	18 090 30	TIPTAG11X65YE	Gul (YE)	65	11,0	190
556-20069	18 090 32	TIPTAG11X65WH	Hvit (WH)	65	11,0	190
556-20074	18 090 33	TIPTAG11X100YE	Gul (YE)	100	11,0	120
556-20079	18 090 35	TIPTAG11X100WH	Hvit (WH)	100	11,0	120
556-21074	18 090 37	TIPTAG15X100YE	Gul (YE)	100	15,0	120
556-21079	18 090 39	TIPTAG15X100WH	Hvit (WH)	100	15,0	120

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.




Kabelmerker TIPTAG.

**TCGT krympeslange på rull.
Krympforhold 3:1.****Egenskaper og fordeler**

TCGT har meget gode mekaniske egenskaper, er selvslukkende, høyfleksibel og sklir ikke. Etter krymping knytter merket seg til underlaget og holder seg dermed sikkert på plass.

Merk med termoprinter og vår programvare TagPrint Pro - se foregående side.



Termoskriver

Materialdata	
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (POX)
Farge	Hvit (WH), Gul (YE), Rød (RD), Blå (BU), Sort (BK)
Krympforhold	3:1
Lengdeendring etter krymping	-15% max.
Min. krympetemperatur	+90°C
Dielektrisk styrke	19,7 kV/mm
Driftstemperatur	-55°C til +135°C, kortvarig +225°C
Sertifisering	CSA



Typebetegnelse og tekniske data							
Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Pakn.
553-30304	18 091 00	TCGT3-1YE	Gul (YE)	3,0	1,0	0,60	22 m x 8
553-30484	18 091 12	TCGT4.8-1.6YE	Gul (YE)	4,8	1,6	0,60	22 m x 5
553-30604	18 091 01	TCGT6-2YE	Gul (YE)	6,0	2,0	0,70	22 m x 5
553-30904	18 091 02	TCGT9-3YE	Gul (YE)	9,0	3,0	0,80	18 m x 4
553-31204	18 091 03	TCGT12-4YE	Gul (YE)	12,0	4,0	0,85	18 m x 3
553-31804	18 091 08	TCGT18-6YE	Gul (YE)	18,0	6,0	1,00	13 m x 2
553-32404	18 091 10	TCGT24-8YE	Gul (YE)	24,0	8,0	1,20	13 m x 2
553-30309	18 091 04	TCGT3-1WH	Hvit (WH)	3,0	1,0	0,60	22 m x 8
553-30489	18 091 13	TCGT4.8-1.6WH	Hvit (WH)	4,8	1,6	0,60	22 m x 5
553-30609	18 091 05	TCGT6-2WH	Hvit (WH)	6,0	2,0	0,70	22 m x 5
553-30909	18 091 06	TCGT9-3WH	Hvit (WH)	9,0	3,0	0,80	18 m x 4
553-31209	18 091 07	TCGT12-4WH	Hvit (WH)	12,0	4,0	0,85	18 m x 3
553-31809	18 091 09	TCGT18-6WH	Hvit (WH)	18,0	6,0	1,00	13 m x 2
553-32409	18 091 11	TCGT24-8WH	Hvit (WH)	24,0	8,0	1,20	13 m x 2

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Gjenvinnbare bokser beskytter krympeslangen mot støv og fuktighet.