


## ShrinkTrak Krympemerker på bane. Krympforhold 3:1.

### Egenskaper og fordeler

ShrinkTrak krympemerker med 3:1 krympforhold gjør det enkelt å merke ledninger og kabler. Den store fordelene med å få merkene printet ut på bane er at det blir mye enklere for brukeren å plukke ut akkurat det merket han til enhver tid trenger. De slissede sidene er spesielt designet slik at åpningen er så stor som mulig samtidig som merkene sitter godt på lineren. Dette gjør det raskt å montere merket på ledningen.

Materialdata	
Materiale	<b>Polyolefin, tverrbundet (POX)</b>
Farge	<b>Sort (BK), Gul (YE), Hvit (WH)</b>
Krympforhold	<b>3:1</b>
Min. krympetemperatur	<b>+90°C</b>
Driftstemperatur	<b>-55°C til +135°C</b>
Dielektrisk styrke	<b>19,7 kV/mm</b>
Sertifisering	<b>UL-224 as 125C, 600V (VW-1), AMS-DTL-23053/5 Class 1 and 3, CE</b>



Termoskriver

## Enkel i bruk – steg for steg guide



**Steg 1**  
Skriv ut med en termoprinter



**Steg 2**  
Bøy merket opp fra lineren på den ene siden



**Steg 3**  
Før inn ledningen i merket



**Steg 4**  
Løft opp merket fra lineren




**ShrinkTrak  
Ferdig!**

### Typebetegnelse og tekniske data


Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Etiketter pr. rad	Lengde (L)	Pakn.
HST 3-1 (3 mm ukrympet, 1 mm krympet)						
553-50004	18 091 42	HST3-1WH-S	Hvit (WH)	2	24	500
553-50070	18 091 49	HST3-1WH-2S	Hvit (WH)	3	16	750
553-50063	18 091 62	HST3-1WH-3S	Hvit (WH)	4	12	1000
553-50005	18 091 21	HST3-1YE	Gul (YE)	1	48	250
553-50006	18 091 55	HST3-1YE	Gul (YE)	1	48	1000
553-50007	18 091 35	HST3-1YE-S	Gul (YE)	2	24	500
HST 4,8-1,6 (4,8 mm ukrympet, 1,6 mm krympet)						
553-50011	18 091 43	HST4.8-1.6WH-S	Hvit (WH)	2	24	500
553-50080	18 091 70	HST4.8-1.6WH-S	Hvit (WH)	2	24	2000
553-50014	18 091 36	HST4.8-1.6YE-S	Gul (YE)	2	24	500
553-50073	18 091 76	HST4.8-1.6YE-2S	Gul (YE)	3	16	3000
HST 6-2 (6 mm ukrympet, 2 mm krympet)						
553-50019	18 091 44	HST6-2WH-S	Hvit (WH)	2	24	500
553-50020	18 091 23	HST6-2YE	Gul (YE)	1	48	2000
553-50022	18 091 37	HST6-2YE-S	Gul (YE)	2	24	500
HST 9-3 (9mm ukrympet, 3mm krympet)						
553-50025	18 091 45	HST9-3WH-S	Hvit (WH)	2	24	500
553-50027	18 091 38	HST9-3YE-S	Gul (YE)	2	24	500

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.




1

1 merke pr. rad





2

2 merker pr. rad



3

3 merker pr. rad



4

4 merker pr. rad