



Kantbeskyttelse

• Flexiform kantbeskyttelse

Egenskaper og fordeler

Den meget fleksible Flexiform G51 kantbeskyttelsen monteres enkelt i panelhullet og sitter godt uten bruk av lim. Den profilerte listen sitter tett rundt kanten og gir et ryddig og prydlig inntrykk og beskytter kablene mot slitasje.

Bruksområde


Flexiform kantbeskyttelse blir benyttet for å beskytte kabler og ledninger som føres gjennom åpninger med skarpe kanter.



Optimal beskyttelse av kabler og ledninger ved metallkanter.

Materialdata

Materiale	Polyethylen (PE)
Farge	Nat. (NA)
Driftstemperatur	-30°C til +80°C varig, (+120°C i 200 t)
Brennbarhetsklasse	UL94 HB



Flexiform kantbeskyttelse

Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Paneltykkelse min.	Paneltykkelse max.	Bredde (W)	Bredde (W2)	Høyde (H)	Høyde (H2)
G51P - 25 m rull								
251-10009	–	G51PAA	0,4	0,9	2,3	0,9	2,7	1,8
251-10109	–	G51PA	0,4	1,3	3,9	1,5	4,3	2,7
251-10209	–	G51PB	1,3	2,1	4,6	2,4	4,3	2,7
251-10309	–	G51PC	2,1	3,3	5,7	3,5	4,3	2,7
251-10409	–	G51PD	3,3	4,8	8,4	5,1	6,2	4,3
251-10509	–	G51PE	4,8	6,5	9,9	6,7	6,4	4,5
251-10609	–	G51PF	6,5	8,1	11,4	8,3	6,8	4,8
251-10709	–	G51PG	8,1	9,7	13,2	10,1	6,8	4,8
251-10809	–	G51PH	9,7	12,9	16,4	13,2	6,8	4,8

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Flexiform festes uten lim, og er derfor ikke egnet for utvendig kantbeskyttelse.