


## Selvlaminerende etiketter for laserskrivere. Materiale 1104 og 1105.

### Egenskaper og fordeler

Helatag selvklebende etiketter på A4 ark for laserskrivere er spesielt utviklet for utskrift av høy kvalitet på standard kontorprintere.


Leveres i en beskyttelsesboks av klar plast som sikrer at etikettene holder seg like fine under lagring.



Laserskriver



Laminering gir lang holdbarhet.



Helatag selvlaminerende etiketter

Materialdata	
Materiale	<b>Type 1104, Type 1105, Polyester (PET), hvit/transp. (WH/CL)</b>
Driftstemperatur	<b>-40°C til +150°C</b>
Herdetemperatur	<b>fra +10°C</b>
Lim	<b>Akryl</b>
Limtykkelse (TA) nom.	<b>25(Materiale 1104),37(Materiale 1105)</b>
Kjemiske egenskaper	<b>Utmerket motstand mot vann, alkohol, de fleste oljer, løsemidler, svake syrer, salter og alkalier.</b>



### Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Bredde (W)	Høyde (H)	Høyde (H2)	Etiketter pr. ark	Pakn.
Type 1104, Polyester (PET), hvit/transp (WH/CL), selvlaminerende										
594-41104	18 090 52	<b>TAG132LA4-1104-CLWH</b>	Hvit (WH), Transp. (CL)	3,8	7,60	20,32	12,70	36,50	63	2500
594-61104	18 090 53	<b>TAG134LA4-1104-CLWH</b>	Hvit (WH), Transp. (CL)	5,1	10,10	25,40	12,70	44,50	42	1000
594-81104	18 090 55	<b>TAG136LA4-1104-CLWH</b>	Hvit (WH), Transp. (CL)	7,7	15,50	25,40	19,05	67,70	28	1000
Type 1105, Polyester (PET), hvit/transp (WH/CL), selvlaminerende										
594-13876	18 090 58	<b>TAG138LA4-1105</b>	Hvit (WH), Transp. (CL)	11,8	23,60	38,10	19,05	93,13	15	500

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

## Etiketter for komponentmerking. Materiale 1101 for laserskrivere.

### Egenskaper og fordeler

Det hvite materialet i disse etikettene gir god kontrast til merkingen og er velegnet i godt opplyste omgivelser. Etikettene leveres i praktisk oppbevaringsboks som beskytter mot smuss og støv.



Laserskriver



HELATAG etikett for permanent merking av gjenstander.

Materialdata	
Materiale	<b>Type 1101, Polyester, hvit (WH)</b>
Driftstemperatur	<b>-40°C til +150°C</b>
Herdetemperatur	<b>fra 0°C</b>
Lim	<b>Akryl</b>
Limtykkelse (TA) nom.	<b>60</b>
Kjemiske egenskaper	<b>Utmerket motstand mot vann, alkohol, de fleste oljer, løsemidler, svake syrer, salter og alkalier.</b>



### Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Bredde (W)	Høyde (H)	Etiketter pr. ark	Ark pr. pakke	Pakn.
594-11016	18 091 84	<b>TAG62LA4-1101-WH</b>	Hvit (WH)	31,75	9,50	180	28	5000
594-11014	18 091 87	<b>TAG170LA4-1101-WH</b>	Hvit (WH)	63,50	33,87	24	21	500

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.