

NH 690V – gG**Egenskaper og fordeler**

Med kombimelder på toppplate og front, gir en optimal visuellitet ved sikringsbrudd.

Korrosjonssikre

VDE 0636-201

IEC 60269-2-1

Brytekapasitet 120 kA

Disse sikringene kan også leveres i str. 4a på forespørsel



690V knivsikringer str. 00 og 1.

Størrelse 000 / 00

Typebetegnelse og tekniske data

El.nr.	Type	Amp	Pakn.
16 020 00	2047713	2A	3
16 020 01	2047713	4A	3
16 020 02	2047713	6A	3
16 020 03	2047713	10A	3
16 020 04	2047713	16A	3
16 020 05	2047713	20A	3
16 020 06	2047713	25A	3
16 020 07	2047713	32A	3
16 020 08	2047713	35A	3
16 020 09	2047713	40A	3
16 020 10	2047713	50A	3
16 020 11	2020913	63A	3
16 020 12	2020913	80A	3
16 020 13	2020913	100A	3
16 020 14	2020913	125A	3

NH00 t.o.m. 50A leveres i kompaktutgave.

Disse er merket med NH 000

Størrelse 1

Typebetegnelse og tekniske data

El.nr.	Type	Amp	Pakn.
16 020 36	2021113	63A	3
16 020 37	2021113	80A	3
16 020 38	2021113	100A	3
16 020 39	2021113	125A	3
16 020 40	2021113	160A	3
16 020 41	2021113	200A	3
16 193 54	2021113	250A	3

Str. 1 kan leveres fra 16A på forespørsel



For sikringsavtaker og underdel se side 57

Størrelse 2

Typebetegnelse og tekniske data

El.nr.	Type	Amp	Pakn.
16 020 48	2021213	125A	3
16 020 49	2021213	160A	3
16 020 50	2021213	200A	3
16 020 51	2021213	224A	3
16 020 52	2021213	250A	3
16 020 53	2021213	300A	3
16 020 54	2021213	315A	3
16 020 55	2021213	355A	3
16 193 55	2021213	400A	3
16 193 57	2021213	500A	3

Str. 2 kan leveres fra 25A på forespørsel

Størrelse 3

Typebetegnelse og tekniske data

El.nr.	Type	Amp	Pakn.
16 020 56	2021313	315A	3
16 020 57	2021313	355A	3
16 020 58	2021313	400A	3
16 020 59	2021313	425A	3
16 020 60	2021313	500A	3

Str. 3 kan leveres fra 125A på forespørsel