

Serie T, fargede bånd

Egenskaper og fordeler

Disse buntebåndene leveres i mange forskjellige materialer og har innvendige riller for sikkert grep om kabler, rør eller slanger. Båndene monteres meget enkelt for hånd. Låsehodet er konstruert med tanke på høy bruddstyrke samtidig som båndet skal være lett å stramme. Enden på båndet er lett buet for enkel innføring i låsehodet.

Som tilbehør leveres luftdrevne eller manuelle kutte/stramme-verktøy.



Bruksområde

For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.



Buntebåndene i T-serien er perfekte til bunting og sikring av kabler og ledninger. Benyttes til mange forskjellige formål og leveres i en rekke forskjellige farger og materialer.

Materialdata	
Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-40°C til +85°C varig, (+105°C i 500 t)
Brennbarhetsklasse	UL94 V2

Typebetegnelse og tekniske data

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Lengde (L)	Bredde (W)	Bunte Ø max.	Min. strekkfasthet (N)	Materiale	Pakn.
111-04800	13 451 00	T50R	Blå (BU)	200	4,6	50,0	225	PA66	100
111-04801	13 451 01	T50R	Grønn (GN)	200	4,6	50,0	225	PA66	100
111-04804	13 451 04	T50R	Rød (RD)	200	4,6	50,0	225	PA66	100
111-04805	13 451 05	T50R	Gul (YE)	200	4,6	50,0	225	PA66	100
111-05402	13 451 08	T50L	Grønn (GN)	390	4,6	110	225	PA66	100
111-05404	13 451 09	T50L	Blå (BU)	390	4,6	110	225	PA66	100
111-05406	13 451 10	T50L	Rød (RD)	390	4,6	110	225	PA66	100
111-05428	13 451 30	T50L	Gul (YE)	390	4,6	110	225	PA66	100
111-12001	13 451 31	T120R(E)	Grønn (GN)	380	7,6	100	535	PA66	100
111-12002	13 451 32	T120R(E)	Rød (RD)	380	7,6	100	535	PA66	100
111-12003	13 451 33	T120R(E)	Gul (YE)	380	7,6	100	535	PA66	100
111-12004	13 451 34	T120R(E)	Blå (BU)	380	7,6	100	535	PA66	100

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Godkjenninger, for detaljert info, se vår hovedkatalog.