

**TREDUX tynnvegget****Egenskaper og fordeler**

TREDUX tynnvegget og fleksibel krympeslange har krympeforhold 3:1 og er produsert i tverrbundet Polyolefin. TREDUX leveres i 1-meters lengder, og i 9 størrelser fra 1,5 til 101,6 mm. Farger: et stort utvalg farger, samt sort og gul/grønn.

Leveres i praktiske kartonger.

**Bruksområde**

TREDUX tynnvegget krympeslange blir benyttet ved generelle behov innen isolasjon og mekanisk beskyttelse av kabler og ledninger.



TREDUX krymper 3:1.

**Materialdata**

Materiale	<b>Polyolefin, tverrbundet (POX)</b>
Krympeforhold	<b>3:1 fra 1,5/0,5 mm til 24/8 mm, 2:1 fra 38,1/19,1 mm til 101,6/50,8 mm</b>
Min. krympetemperatur	<b>+90°C</b>
Driftstemperatur	<b>-55°C til +125°C</b>
Dielektrisk styrke	<b>20 kV/mm</b>
Brennbarhetsklasse	<b>ASTM D 2671</b>

**Typebetegnelse og tekniske data**

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Krympeforhold	Pakn. (ant. lengder a 1 m)
319-00150	18 086 54	<b>TREDUX 1,5/0,5</b>	Sort (BK)	1,5	0,5	0,50	3:1	20
319-00300	18 086 55	<b>TREDUX 3/1</b>	Sort (BK)	3,0	1,0	0,60	3:1	20
319-00600	18 086 56	<b>TREDUX 6/2</b>	Sort (BK)	6,0	2,0	0,70	3:1	15
319-01200	18 086 57	<b>TREDUX 12/4</b>	Sort (BK)	12,0	4,0	0,85	3:1	10
319-02400	18 086 58	<b>TREDUX 24/8</b>	Sort (BK)	24,0	8,0	1,20	3:1	5
319-03800	18 086 59	<b>TREDUX 38,1/19,1</b>	Sort (BK)	38,1	19,1	1,02	2:1	6
319-05100	18 086 60	<b>TREDUX 50,8/25,4</b>	Sort (BK)	50,8	25,4	1,14	2:1	6
319-07600	18 086 61	<b>TREDUX 76,2/38,1</b>	Sort (BK)	76,2	38,1	1,27	2:1	3
319-10200	18 086 62	<b>TREDUX 101,6/50,8</b>	Sort (BK)	101,6	50,8	1,40	2:1	2
319-00157	18 086 63	<b>TREDUX 1,5/0,5-GNYE</b>	Grønn/Gul (GNYE)	1,5	0,5	0,50	3:1	20
319-00307	18 086 64	<b>TREDUX 3/1-GNYE</b>	Grønn/Gul (GNYE)	3,0	1,0	0,60	3:1	20
319-00607	18 086 65	<b>TREDUX 6/2-GNYE</b>	Grønn/Gul (GNYE)	6,0	2,0	0,70	3:1	15
319-01207	18 086 66	<b>TREDUX 12/4-GNYE</b>	Grønn/Gul (GNYE)	12,0	4,0	0,85	3:1	10
319-02407	18 086 67	<b>TREDUX 24/8-GNYE</b>	Grønn/Gul (GNYE)	24,0	8,0	1,20	3:1	5
319-03807	18 086 68	<b>TREDUX 38,1/19,1-GNYE</b>	Grønn/Gul (GNYE)	38,1	19,1	1,02	2:1	6

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.